

某部医院医用家具采购项目成交公告

甘肃新一工程咨询有限公司受中国人民解放军联勤保障部队第九四三医院委托对某部医院医用家具采购项目以竞争性谈判形式进行采购，于2019年11月13日在甘肃经济信息网发布了竞争性谈判公告，谈判小组于2019年11月22日确定谈判结果。现将谈判结果公布如下：

1、采购文件编号:GSXYZC-2019029

3、采购内容：


设备清单						
序号	名称	图片	规格	数量	单位	备注
1	医生椅		常规	63	张	1、饰面：采用优质阻燃网布厚度一致适中，柔软手感好，不掉色。阻燃布 2、海棉：采用高密度高回弹复合定型海绵撕裂强度 $\geq 1.8\text{N/cm}$ ，回弹率 $\geq 43\%$ 。椅背多层强力拉筋包背，回力好，环保喷发胶。 3、气压棒：升降自如，经久耐用。 4、五星脚：尼龙五星脚、高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其他理化性能均达到美国 BIFMA 标准。 5、工艺：椅背采用黑色塑胶框架；PP 扶手。缝制和包履要求：平服饱满、无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀，嵌线圆弧处圆滑顺直。
2	医		800*600*760	12	张	1、基材：台面采用 25mm 厚度环保


3	生 办 公 桌		1000*600*760	18	张	<p>医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>3、脚架：采用一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。</p>
4			1100*600*760	3	张	
5			1200*600*760	2	张	
6			1680*1200*760	6	张	
7			2400*600*760	2	个	
8			1800*550*760	2	个	
9			2200*600*760	1	个	
10	医生小会议桌		1800*1200*760	6	张	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>3、脚架：采用一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。</p>
11	活动柜		402*470*635	55	个	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>3、导轨：采用优质三节轨。</p> <p>4、锁具：无漏拧螺丝和少件，拉手色泽美观，简洁大方，使用方便。</p>
12	小会议		常规	166	张	<p>1. 一体成型 PP 椅座，标配定型绵坐垫；</p> <p>2. 标配坐壳；</p>

	椅					<p>3. 可选四种颜色意大利布；</p> <p>4. 椅架：细砂粉喷 12mm 实心钢材雪橇架。</p>
13	会议桌		3600*1200*760	1	张	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。3、脚架：采用一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。</p>
14	会议桌		2400*1200*760	6	张	
15	会议桌		4800*1200*760	1	张	
16	检查桌		1300*600*760	5	张	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p>
17	检查桌		1400*700*760	4	张	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>3、脚架：采用一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。</p>

18	主机柜		300*500*650	8	张	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>3、导轨：采用优质三节轨。</p> <p>4、锁具：无漏拧螺丝和少件，拉手色泽美观，简洁大方，使用方便。</p>
19	挂号收费桌		1200*700*760	4	张	<p>1、基材：台面采用 25mm 厚度环保医疗家具专用抑菌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2、面材：表面优质三聚氰胺浸渍纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>3、脚架：采用一级冷轧电镀碳钢管，金属台脚表面经酸洗、磷洗、静电粉末喷涂，颜色牢固，不易刮花。</p>
20	地柜水池柜		600*600*850	1	个	<p>1：采用优质 SECC 双面电解钢板，采用优质冷轧退火材料作为基板，采用热镀锌工艺，具有抗酸、防锈、防蚀、使用年限长等特点。主体钢板厚度 1.0mm。2：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂采用自动流水线喷涂，喷涂前必须经过除油、水洗、硅烷镀膜（或者磷化镀膜）等前处理程序，确保产品表面光洁、色泽均匀、附着力强、无杂质颗粒；喷涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附</p>

						着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。3：柜体门板全部双面制作、采用 304 不锈钢缓冲闭合铰链。4：柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 23mm，高 150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。
21	亚克力挡水板		550*530*300	1	个	透明亚克力挡水板，厚度≥8mm。
22	不锈钢水盆		常规	1	套	<p>1、水龙头采用优质品牌高抛水龙头，采用精密陶瓷阀芯，致密坚硬，具有使用寿命长、耐高温、抗腐蚀等特点，阀芯可连续开关 50 万次。采用优质桶一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强。表面采用十级电镀处理工艺，金属表面富有光泽，不易脱落褪色。</p> <p>2、水龙头外观质量合格、螺纹表面光洁，无凹痕、断牙等明显缺陷、装配质量合格、涂层附着强度达到 1 级、表面耐腐蚀性≥9 级、阀芯上游抗水压机械性能合格、阀芯下游抗水压机械性能合格、阀芯上游密封性能合格、阀芯下游密封性能合格、流量≥5L/min。</p>

23	不锈钢感应水龙头		常规	1	套	<p>1、水槽采用 304 不锈钢一体铸造成型，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强，具有很强的使用寿命。表面精细拉丝不粘油污，底部有加厚防凝露图层和消声垫。配有多功能下水器，防堵、防臭、防漏。</p> <p>2、水槽符合 QB/T4013-2010(2017) 标准，焊接合格、边缘合格、排水机构合格、承载能力合格、防结露涂层合格、表面质量合格、耐振动性能合格、耐跌落性能合格。</p>
24	地柜柜体		380*600*850	1	个	<p>1：采用优质 SECC 双面电解钢板，采用优质冷轧退火材料作为基板，采用热镀锌工艺，具有抗酸、防锈、防蚀、使用年限长等特点。主体钢板厚度 1.0mm。</p>
25			700*600*850	1	个	<p>2：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂采用自动流水线喷涂，喷涂前必须经过除油、水洗、硅烷镀膜（或者磷化镀膜）等前处理程序，确保产品表面光洁、色泽均匀、附着力强、无杂质颗粒；喷涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。</p>
26		800*600*850	3	个	<p>3：柜体门板全部双面制作，采用 304 不锈钢缓冲闭合铰链；</p> <p>4：锁：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>5：滑轨：采用医用走珠滑轨，抽</p>	

					<p>拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>6：柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 23mm，高 150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。</p>
27	地柜垃圾桶柜		500*600*850	2 个	<p>1：采用优质 SECC 双面电解钢板，采用优质冷轧退火材料作为基板，采用热镀锌工艺，具有抗酸、防锈、防蚀、使用年限长等特点。主体钢板厚度 1.0mm。2：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂采用自动流水线喷涂，喷涂前必须经过除油、水洗、硅烷镀膜（或者磷化镀膜）等前处理程序，确保产品表面光洁、色泽均匀、附着力强、无杂质颗粒；喷涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。3：柜体门板全部双面制作、采用 304 不锈钢缓冲闭合铰链。4：配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，为双液压缓冲机构，确保升降更加平稳、使用寿命更长 5：盖板或翻板为 304 不锈钢材质 6：柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 23mm，高 150mm，操</p>

					作时无抵脚感，符合人体工程学原理。
28	台面		7080*650*15	7.08	<p>延米</p> <p>1、台面采用材质为医用级纯亚克力人造石，亚克力(PMMA) 36%-40% 三水合氧化铝(ATH) 58%-62% ，材料厚度$\geq 1.2\text{cm}$。具有优异的耐用性，能够抵御日常使用造成的磨损；颜色和花纹质地均匀，不会出现脱层和褪色状况；无孔表面，可防止污物和污渍渗透；不会滋生细菌或真菌，从而保证面材的卫生安全；细微损伤可使用温和的研磨清洁剂和磨砂布就可进行修复。若使用不当造成的严重损伤，无需拆卸，简单地现场操作就可修复。</p> <p>2、符合 JC/T908-2013 标准，落球冲击 450g 钢球，冲击高度不低于 1200mm，样品不破损、弯曲强度$\geq 40\text{MPa}$、弯曲弹性模量$\geq 6\text{GPa}$、耐磨性$\leq 0.6\text{g}$、色牢度与老化性能合格、外照射指数≤ 1.3、内照射指数≤ 1.0、耐污值总和≤ 64、最大污迹深度$\leq 0.12\text{mm}$、耐燃烧性能合格、荷载试验后表面合格、最大残余挠度$\leq 0.25\text{mm}$、耐化学品性能合格、冲击韧性$\geq 4\text{kJ/m}^2$、耐高温性能合格、外观质量色泽合格、板边合格、表面合格。</p> <p>3、人造石台面抗菌、防霉检测报告，至少包括金黄色葡萄球菌、肺</p>

					<p>炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、白色念珠球菌四种菌种的抗菌活性测试，活性值≥ 3；黑曲霉、绿粘帚霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉五种霉种的防霉活性测试，防霉等级为0级。（货品抽样送检，如不符合医用纯亚克力标准，供货方需承担一切法律后果。）</p>
29	吊柜		800*350*600	2	<p>个</p> <p>1：采用优质 SECC 双面电解钢板，采用优质冷轧退火材料作为基板，采用热镀锌工艺，具有抗酸、防锈、防蚀、使用年限长等特点。主体钢板厚度 1.0mm。</p> <p>2：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂采用自动流水线喷涂，喷涂前必须经过除油、水洗、硅烷镀膜（或者磷化镀膜）等前处理程序，确保产品表面光洁、色泽均匀、附着力强、无杂质颗粒；喷涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。</p> <p>3：柜体门板全部双面制作、采用</p>

						304 不锈钢冰箱铰链（不得使用普通插销或者缓冲闭合铰链），铰链厚度不低于 3mm，能够保证柜门最大的开合度，且不易损坏；
30	盐水柜		520*650*2000	1	个	<p>1：采用优质 SECC 双面电解钢板，采用优质冷轧退火材料作为基板，采用热镀锌工艺，具有抗酸、防锈、防蚀、使用年限长等特点。主体钢板厚度 1.0mm。2：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂采用自动流水线喷涂，喷涂前必须经过除油、水洗、硅烷镀膜（或者磷化镀膜）等前处理程序，确保产品表面光洁、色泽均匀、附着力强、无杂质颗粒；喷涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。3：柜体门板全部双面制作、采用 304 不锈钢缓冲闭合铰链。4：输液柜上部采用 ABS 集成导轨模块，安装四个 100mm 高度九宫格 ABS 塑料药品盒，塑料药品盒可以根据需求在导轨集成模块上十分方便的调节高度；下部采用金属三节导轨集成模块，三节导轨直接卡在金属模块上，安装方</p>

					便，可以自由调节高度。下部安装三个 200mm 高度九宫格 ABS 塑料药品盒，导轨自带一体成型的安全卡槽，方便药品盒的存放和拿取，导轨承重性能好，无安全隐患。5：柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 23mm，高 150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。
31	毒麻药品柜		800*600*850	1 个	<p>1：采用优质 SECC 双面电解钢板，采用优质冷轧退火材料作为基板，采用热镀锌工艺，具有抗酸、防锈、防蚀、使用年限长等特点。主体钢板厚度 1.0mm。</p> <p>2：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂采用自动流水线喷涂，喷涂前必须经过除油、水洗、硅烷镀膜（或者磷化镀膜）等前处理程序，确保产品表面光洁、色泽均匀、附着力强、无杂质颗粒；喷涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，颜色可根据院方要求定制。</p> <p>3：柜体门板全部双面制作、采用 304 不锈钢缓冲闭合铰链。</p> <p>4：锁：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>5：滑轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温</p>

						<p>-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>6：ABS 操控面板 PVC 密码输入键盘 1-8 位高精度电子密码设置，不易破解，设有备用钥匙，忘记密码，电池缺电可用钥匙开启，钥匙有独立锁号。</p> <p>7：柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为 23mm，高 150mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。</p>
--	--	--	--	--	--	--

4、公告日期：2019 年 11 月 13 日

5、谈判日期：2019 年 11 月 22 日

6、谈判结果：

成交供应商名称：苏州市永固金属制品有限公司

成交价格：383000.00 元 大写：叁拾捌万叁仟元整

联系人：唐彩霞 联系电话：15250227292

7、谈判小组成员名单：张生武 李淑庆 翟红岩

8、招标单位联系方式

联系人（代理机构）：叶磊 联系电话：13993531343

甘肃新一工程咨询有限公司

2019 年 11 月 22 日