

分项报价表

品目名称	生产厂家、品牌型号、规格及说明		数量	单价(元)	总价(元)
1 智能物证管理系统	福玛特 FMT-V3.0	<p>系统支持条型码和 RFID 技术，对物证进行的规范性、科学性、有效性管理，使任何物与物之间，物与机器之间，机器与人之间，进行有效的联系。对暂存物证和已经确认的物证分别进行管理。</p> <p>要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 建立物证档案： 物证名称、种类、物证号、提取人、证件号、勘查单位、提取方式、提取时间、提取地点、提取部位等。 植入标签： 将标签与物证绑定，一物一码。 外单位送检物证： 可添加物证来源、来源单位、操作人等。 备注信息： 包含处理意见、信息自定义描述。 存放位置： 根据系统设定，安排存储空间， 	1 套	45000	45000

	<p>实现存放引导。</p> <p>6. 附件文件： 物证的检验鉴定报告等文件，可通过与司法鉴定实验室管理系统对接，自动与相关物证相关联。</p> <p>7. 出入记录： 物证出入记录将通过拍照或视频，自动记录备查。</p> <p>8. 操作记录： 对物证信息的修改或其他任何操作将记录备查。</p> <p>9. 物证数字化： 通过高清图像，将物证进行数字化处理，用于检察院或法庭出示。物证照片通过无线直传方式，可直接进入系统与案件信息自动匹配，为大型物证及不方便移动的物证提供便利的照相功能。</p> <p>10. 检材原始记录： 可通过物证关联，将物证与检材相关联。</p> <p>11. 支持物证信息导入导出： 与其他系统连接后，可实现跨系统间的物证信息更新及调取。</p> <p>12. 信息导入： 可导入现场勘验信息系统。</p> <p>13. 信息导出： 可将物证信息、图片、出入记录、相关报告等信息一次性导出。</p> <p>14. 支持与 DP201 笔记采集仪连接，可实现手写同步录入，能够将填写的原始笔记保存成电子表单，并通过识别技术，识别成可修改的电子</p>		
--	---	--	--

	<p>表单，实现手写同步录入、领导审批等功能。除在物证系统应用外，必须还可以在现场勘查工作中，应用于现场勘查快速录入工作，同时将物证信息快速录入到全国现勘系统中，需提供该技术发明专利证书复印件及专利使用授权书原件。</p> <p>15. 系统自动为每个物证建立台账，台账中除了显示物证信息外，还需显示所处位置、物证状态。</p> <p>16. 支持 24 小时无人值守，非法携带物证出入报警功能（电脑与服务器无需开机），支持物证三维扫描成像系统，实现物证 6 面体显示。（需配置相应硬件）</p> <p>17. 支撑物证管理系统数据库运行</p> <p>18. 支撑刑事技术（物证）原始资料存储管理系统运行</p> <p>19. 警员可按权限存储自己的刑事技术资料，互不干扰。灵活的用户权限配置功能，可实现用户设置新建、修改、删除等权限定义；</p> <p>20. 完整的数据安全控制功能，防止恶意访问；</p> <p>21. 强大的数据检索和统计功能；</p> <p>22. 支持数据在线播放；</p> <p>23. 强大的日志管理功能，能记录所有用户的操</p>		
--	---	--	--

		<p>作信息；</p> <p>24. 支持设置用户和群组传输文件的速度限制功能；</p> <p>25. 支持在线压缩下载和压缩加密功能；</p> <p>26. 支持自动备份到其他应用服务器功能。</p> <p>27. 预留与上级公安机关相关平台对接接口且可无缝对接。</p> <p>28. 支持 MySql 数据库</p> <p>硬件配置： 处理器 Realtek RTD 处理器架构： 64-bit 处理器频率： 四核心， 1.4GHz 存储容量： 4TB 最大可支撑内部净总储存容量： 32TB (16TB drivex2) 支持硬件加密引擎 产品内存 512MB DDR4 散热系统系统风扇： 92mm×92mm×1pcs 风扇模式： 最快模式， 低温模式， 静音模式</p>			
2 工作受理台	福玛特 FMT-SLT	尺寸： ≥1米4，工作受理台，根据采购人要求进行定制	1 张	13000	13000
3 专用工作站	联想 T4900K	<p>CPU 型号：i5</p> <p>核心数：六核、显存容量独立：2GB</p> <p>内存容量：8GB、速度 DDR4，最大支持容量 32GB，硬盘容量：512GB</p> <p>转速≥7200 转/分钟，盘位数 2，光驱类型无光驱，显示器尺寸≥21 英寸宽屏</p>	1 台	5000	5000

		输入设备： 有线鼠标、有线键盘、前(侧)面接口 USB /WiFi/蓝牙"			
4 条码扫描器	科密 WY3D	光源： 630nm 红光 LED; 分辨率： ≥0.078mm; 扫描景深： 0—30mm; 扫描宽度： ≥67mm; PCS ≥0.45; 扫描速度： ≥100 次/秒; 光照环境： 1000lux(阳光直射); 2000lux(荧光)。	1 个	1200	1200
5 笔记本电脑	联想 Y7000P-i7	1、CPU 型号： i5 2、内存： 8G 3、固态硬盘： 不低于 512G 4、显示屏： 15.6 英寸 5、显卡芯片： 独立显卡，显存不低于 2G 6、内置无线网卡、高清摄像头等 7、接 口： 支持 USB3.0 、USB2.0、RJ45、HDMI 等 8、配 件： 带包鼠 9、售 服 务： 原厂三包服务	1 台	7000	7000
6 条码打印机	科诚 GODEX	打印模式热感式 / 热转式两用 分辨率： 203DPI (8dots/mm) 打印速度： 178 毫米/秒	1 个	1150	1150

		<p>最大打印宽度： 108 毫米</p> <p>最大打印长度： 2286 毫米</p> <p>支持中央处理器 32 位高效能微处理器</p> <p>记忆体： 4MB Flash memory 8MB SDRAM SD 卡插槽可扩展 4GB</p> <p>感测器： 纸张间距传感器(穿选式) 黑线标记传感器(反射式，位管可调整) 碳带用尽传感器 印字头拾起传感器</p> <p>外壳： 双层 ABS 塑料</p> <p>指令集： TSPL-EZTM (相容于 EPL ZPL ZPL II)</p> <p>通讯界面： USB 2.0 串行埠(RS-232) 并列埠(Parallel) 内建式以太网络服务器(出厂选配)</p>			
7 彩色激光打印复印 一体机	联想 M7206W	<p>产品功能： 打印+复印+扫描</p> <p>连接方式： USB+有线</p> <p>打印速度： 黑彩： 21 页/分</p> <p>月负荷： ≥20000 页</p>	2 台	4600	9200
8 高清拍摄仪	良田 S500A3B	小物证拍摄镜头≥500 万像素，具有 LED 补光灯，A3 幅面卡板，接口类型 USB2.0，大物证拍摄镜头≥1000 万，照片单向导入系统，可自动与物证管理系统相融合。	1 个	1800	1800
9 空调	海尔 KFR-50GW/19HDA1 2	<p>空调类型 挂机冷暖类型 冷暖电辅空调功率 2 匹，适用面积 28-45 m²</p> <p>工作方式 定速技术参数，制冷功率 2350W，</p>	1 台	3450	3450

		制冷量 $\geq 7200W$, 制热功率 $\leq 2350W$, 制热量 $\geq 7800W$ 室内机噪音 $\leq 47dB$, 室外机噪音 $\leq 56dB$, 电辅加热功率 $\leq 2100W$			
10 监控摄像头	海康威视 HK-01	监控摄像头: 网络半球 安防/报警: 安全防护 清晰度: ≥ 400 万 (1080P) 配件: POE 供电 端设备 (采集卡/DVR/NVR) : 4 路 安装支架: 2 个摄像机安装支架	2 个	900	1800
11 桌面读卡器	福玛特 FMT-DXY	支持对 RFID 卡片进行信息读写	1 个	4600	4600
12 贵重物品柜	福玛特 FMT-BXG	锁具符合 GA/T73-1994 中 5.3 的防钻防技术开启及 5.6 的要求。指纹密码锁、外观高度: 1000mm 以上、外观宽度: 560mm 以上、外观深度: 500mm 以上、重量: 100kg 以上、低碳高密度合金钢、双报警。	2 个	4600	9200
13 毒物毒品柜	福玛特 FMT-DPG	毒品储存柜整体为双层 1.2mm 防火钢板构造, 两层钢板之间间隔 40mm, 绝缘层内填特种防火材料, 防火性能更为卓越。柜体采用全焊接, 非铆结构使其拥有更长的使用时间, 因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。 2: 内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和	1 个	3450	3450

	<p>聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。</p> <p>3: 连续钢琴铰链便于平滑关闭。</p> <p>4: 采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。</p> <p>5: 醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性。</p> <p>6: 焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性。不易损坏。</p> <p>7: 本产品具有防爆性能。</p> <p>8: 独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，层板具有 150 公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部，独有的防溢漏式层板可在每 60mm 层挡上下之间自由调节。防漏液槽高度为 50mm 符合 EPA 要求，另剧毒药品储存柜每块标配层板配备 PP 防泄漏托板一块，PP 防泄漏托板是具有防强酸碱腐蚀的聚丙烯板材质制成。</p> <p>9: 柜身底部 50mm 高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。</p> <p>10: 锁具采用液晶电子密码锁+机械锁，双锁控制，双人管理，防盗报警，安全性能更高。</p> <p>11: 严格按照 OSHA 规范，柜身设有静电接地传</p>		
--	--	--	--

		导端口，方便连接静电接地导线。 12: 标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。 13: 内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气。			
14 防磁柜	福玛特 FMT-4-2-2	尺寸： H1500*525*495mm 六层抽屉。防磁柜柜体采用冷轧钢板一次模压成型工艺，箱体设计成双层结构，壁厚大于 40 毫米使箱体磁阻降低。采用多层次门框，双层屏蔽网，内镶密封胶条，门口经特殊防磁材料处理，加装金属弹性密封，保证门框与箱体接触紧密，减少由于加工装配误差所造成的缝隙，提高电磁屏蔽效果。以达到屏蔽外来磁场、达到相对恒湿恒温、防止磁性载体被磁化的目的。经检测：当空间磁场强度为 1000GS 时，柜内磁场密度不大于 5GS。防磁柜屏蔽效应可达 36.5dB，而外部磁场强度为 20mt (毫特斯拉) 或 15915.48A/M (安培/米) 时柜内最大磁场强度为 0.3mt (或 238.73A/M) 小于规定值 1mt (795.77A/M) ，此规定值参考《计算站技术条件 (GB2887-89)》。可存放音带、录像带、磁碟、碟盘、软盘、U 盘、CD 光碟等磁化性记录资料。	1 台	3450	3450
15 防腐柜	福玛特 FMT-FFG	H1200*L1090*W420 mm, 30 加仑 柜身一采用 15mm 灰白色 PP 板制作。	1 台	3450	3450

		门板一上为玻璃门，下为实体门； 层板一内置单层 12.7mm 厚抗贝特层板； 可上下调节； 拉手一采用全 PVC 拉手。			
16 智能物证密集柜	福玛特 FMT-WZ-BGG	<p>材料厚度按国家行业标准执行，确保各项性能指标安全达到国家标准；</p> <p>一、轨道： 轨道板 $\delta=2.0\text{mm}$ 优质钢板，方钢采用 $20\times20\text{mm}$ 方钢；</p> <p>二、底架： 底架为分段组合式，加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为 2.0mm 钢板，压制成槽型，宽度为 120mm, 宽立边高 38mm, 窄立边高 25mm, 并压有两条半径为 7mm 的圆弧形加强筋，两条加强筋的间距为 19.5mm, 并有直径为 11mm 的螺丝连接孔，连接孔中心距立边内边为 19.5mm。</p> <p>三、架身： 立柱（压筋结构） $\delta=1.2\text{mm}$, 立柱横截面尺寸为 $34*50\text{mm}$, 两侧 34mm 面压双圆筋，正面 50mm 为宽筋，宽筋深度为 1mm, 筋宽 18mm；搁板（压筋结构） $\delta=0.9\text{mm}$, 每块搁板共有 6 条加强筋，折边厚度为 25mm, 正面两侧各有 2 条加强筋，两个侧面 25mm 面各有一条加强筋；挂板（压筋结构） $\delta=0.9\text{mm}$, 每块挂板高度</p>	75.816	立方米	2485 188403

	<p>115mm，每块挂板上有 2 个腰型加强孔筋成凹凸状，两个腰型加强孔上方和下方各有一条通长加强筋，</p> <p>四、门面：门框 $\delta = 0.9\text{mm}$，门板 $\delta = 0.9\text{mm}$；国家优质冷轧钢板；豪华方所，门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑。</p> <p>五、侧板 $\delta = 0.9\text{mm}$；国家优质冷轧钢板，每块侧板外形美观大气，造型别致，设计新颖，增强钢板强度，保持稳固不变形，表面亚光塑。</p> <p>六、制动装置：边列锁定装置 808 锁；中间列制动装置；每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠使用存取安全。</p> <p>七、防震装置：磁性密封条；每列接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘。</p> <p>十、顶板、防尘板 $\delta = 0.9\text{mm}$；国家优质冷轧钢板；每列接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。</p> <p>十一、防倾倒装置 $\delta = 3.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板。</p> <p>十二、表面处理：高压静电喷塑，热固性粉末，粉末。</p> <p>十三、紧固件：国标。</p> <p>十四、其他性能说明：</p>		
--	--	--	--

	<p>(1)密集柜可沿导轨自如地左右移动开合，便于查询、便于管理。</p> <p>(2)多跨距多层距，且跨距、层距任意调整、任意组合、强度、牢固度稳定可靠。</p> <p>(3)产品结构合理，有限位装置、防鼠装置、防尘装置等。</p> <p>(4) 密集柜整体采用国家优质冷轧钢板精工制造，材料经除油、去锈、磷化等（预擦洗—脱脂—水洗—表调—磷化—水洗—水洗—流动清洁水清洗—烘干）十道工序前处理，采用国际最新流行色亚光静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能。架体外观设计要求精美，线条流畅，库房整洁美观，操作轻便灵活，运行平稳； 具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。</p> <p>(5)立体感强，互换性好，安装方便，外形美观、大方，适于批量操作。</p> <p>智能控制系统功能如下：</p> <p>智能控制系统要求：</p> <p>1、采用≤24V 直流调速电机驱动，要求具备无火花、低噪音、免维护、低碳节能功能。</p> <p>2、固定列采用≥12 寸工业级带触摸计算机，操作简单实用； 实时温湿度信息动态曲线显示；</p>		
--	---	--	--

	<p>具备历史温湿度查询、统计、保存功能，温湿度数据可保存两年； 免输入法模糊快捷查询、随输随显（响应时间<1S）；档案出库、入库管理功能； 操作架体功能，实时3D动画功能，与架体运动保持一致，能直观的显示架体运动位置；</p> <p>3、活动列采用 24 色≥7 寸彩色触摸液晶屏，分辨率≥800×480； 无人操作能定时自动关闭背光。延长液晶使用寿命； 实时位置、温湿度信息显示； 架体运行时，以动画形式显示架体运行方向</p> <p>5、智能物证柜架体电机具备助推功能，允许电机故障不能使用的状况下，利用助推功能，不影响密集架架体正常运行；</p> <p>6、具备行程开关失效保护装置，任意接近开关失效时密集架都能在规定的运行距离内停止运动。</p> <p>7、智能物证柜运行时要求无碰撞，采用快速启动、平稳运行、轻柔合拢曲线运行，运行速度可按需求调整。；</p> <p>8、过道红外功能，人在架体内，可保证人员安全。</p> <p>9、操作时全程 MP3 音质语音提醒、音量大小可</p>		
--	---	--	--

	<p>调；</p> <p>10、数码列号显示能按需求随意更换顺序。</p> <p>11、架体运行速度用户可调；</p> <p>12、通道警示灯功能： 用户进入通道，通道警示灯闪烁，可提示其他管理员，本区已有管理员操作； 运行中有人闯入架体，架体可立即停止，并可声光告警；</p> <p>14、系统休眠功能： 在设定时间内，用户无操作，进入休眠状态，关闭所有移动列屏幕显示，固定列暗屏，仅动态仪表盘显示当前温湿度信息； 当用户对架体操作时，系统会自动唤醒，进入操作界面； 休眠状态下无用户操作，达到设定时间进入深度休眠状态，以便达到进一步节能目的。</p> <p>15、LED 灯照明； 架体打开后待人员进入自动开启灯光，人员离开架体后灯光自动关闭。</p> <p>16、自动通风功能，可自由设置温湿度超标、定时等，24 小时无人运行时可脱机（电脑关闭后）操作，要求通风时距离均匀</p> <p>17、驱动及操控： 电机安放于车架内，采用≤24V 人身安全直流电压，无刷直流调速电机驱动，要求低噪声，免维护，无火花。缓慢启动、快速运行及轻柔合拢，可无碰撞操作，运行速</p>		
--	--	--	--

		<p>度$\geq 0.08\text{m/s}$。操作简单实用，能随时停止密集架运行； 系统可不断进行自检以自动决定系统可否安全操作，无需人工主动进行"锁定"及"解锁"操作</p> <p>18、安全保障：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 具备行程开关及接近开关失效自动保护装置、可免失控产生破坏； 2) 接近开关采用非接触式传感； 3) 机械锁定后自动禁止操作并给出语音提示； 4) 人体感应装置能检测架内人员的存在并自动禁止手摇及电动操作； 5) 架内提供主动式措施让架内人员能停止密集架的运行； 6) 要求系统运行时能随时方便地停止密集架运行； 7) 电机堵转保护； 9) 架内无人可手摇操作，摇开超过最大距离$\geq 1/10$ 时自动禁止摇开，只允许手摇关闭，手动操作也不会摇出轨道； 10) 智能物证柜电路芯片能与物证管理系统相匹配。 			
17 照、录像设备	佳能	<p>摄像机参数：</p> <p>画幅 1 英寸，光学变焦倍数 12 倍，传感器类型</p>	2	套	9200 18400

		CMOS, 光学防抖, 对焦方式自动/手动, 音效模式内置麦克风, 滤镜直径 62mm, 光圈 F2.8, 清晰度 4K, 像素 600 万以上。 照相机(加镜头) 参数: 单反、APS-C 画幅, 有效像素 2000 万以上, 传感器类型 CMOS, 高清摄像功能: 4K 超高清视频, 镜头: 中焦变焦光学镜头, 光圈 F2.8, 减震功能, 微距功能, 滤镜直径 62mm 及以上			
18 灭火器箱	绿消 Z-MFZ/ABC3	灭火器箱规格: 660*200*620 5kg4 只装 材质: 铝合金灭火器箱 产品分类: 置地式, 翻盖式打开	1 个	460	460
19 灭火器	绿消 MFZ/ABC3	1. 手提贮压式干粉灭火器 2. 规格 5kg	4 个	120	480
20 冰柜	海尔 BC/BD-319HC	1、尺寸: 1089x574x910mm 2、开门方式: 顶开式 3、放置方式: 卧式功能: 4、冷藏冷冻容量: 268L (含) 冷冻能力: 冷冻能力: 26kg/24 (含)-35kg/24h(含) 5、耗电量: 0.69Kwh/24h 及以下 6、能效等级: 一级	1 个	3450	3450
21 冰箱	海尔 BCD-253WDPDU1	1、冰箱冷柜机型, 冷藏冷冻冰箱 2、制冷方式 风冷 3、箱门结构双开门	2 个	3450	6900

		4、面板类型 钣金 5、能效等级： ≥二级 6、电脑温控 7、容积:大于 450L 8、压缩机:变频			
22 抽真空机	得力 14898 定制	真空度: -85kpa 封口宽度: 29cm 及 29cm 以上 封口时间: 8-10 秒 封口尺寸: 约 412*202*99mm 工作功率: 130w 有过热保护功能，可干湿两用，支持外抽	1 台	2300	2300
23 移动消毒紫外灯车	飞利浦 60W	操控方式: 触控式 功率: 60W 以上 电源方式: 交流电, 其他 电压: 220V 固定方式: 底座 光源类型: 紫外线光源	1 个	1100	1100
24 不锈钢物证推车	福玛特 FMT-wztc	材质: 加厚 304 不锈钢 配置: 万向轮 尺寸: 按照采购方要求定制	1 个	600	600
25 物证专用箱	福玛特 FMT-wzx	1、采用高强度纸板高密度 5 层瓦楞纸板 带箱盖，表面光滑，可方便粘贴物证标签，一次成型，整个箱体无金属，靠自身进行固定，箱体	200 个	28	5600

		两侧配手扣,可以承受 10 公斤以上物品等, 强度不低于塑料周转箱, 可反复使用; 2 外径规格, 长 52cmX 宽 42cmX 高 33cm			
26 房间吊顶	定制	格栅吊顶, 根据现有吊顶规格制作安装	75 m ²	115	8625
27 走廊钢化玻璃门隔断	定制	名称: 钢化玻璃隔断带门; 门规格: 90*210cm; 产品结构: 全铝框架, 配置 8-10mm 钢化玻璃; 表面处理: 常规为极阳氧化银白色、粉末喷涂, 特殊需要可根据采购方要求定做; 耐火等级: 60min 以上 隔声量: 38-50dB	10.8 m ²	460	4968
28 室内钢化玻璃门	定制	名称: 钢化玻璃门; 规格: 90*210cm*2 扇; 150*210cm*1 扇 产品结构: 全铝框架, 配置 8-10mm 钢化玻璃; 表面处理: 常规为极阳氧化银白色、粉末喷涂, 特殊需要可根据采购方要求定做; 耐火等级: 60min 以上 隔声量: 38-50dB	5.04 m ²	460	2317
29 刷脸门禁系统	海康 0895	CPU: 四核 ARM Cortex-A55, 高达 1.9GHZ 内存: 1GB+8GB 显示器: 八寸, 800×1280, 多点触摸, 4K 解码 操作系统: Android 9.0	1 套	3469	3469

		<p>摄像头: 双目摄像头 (200W+200W)/光圈 F2.0, 焦距 4.30mm</p> <p>测温模组: 红外热成像模组, 4PIN 1.25mm 排针 测量温度范围 0~300° C, 波长 5~14um</p> <p>工作湿度 10~95%RH 不凝结</p> <p>GPU: MaliG31 MP2</p> <p>外部接 口: USB, UART/RS232, 1 路续电器输出 1 路韦根 26/34 输入/输出, 1 路 RJ45</p> <p>NPU: 1.2TOPS</p> <p>补光灯: LED*2</p>			
30 通风系统改造	定制	根据现场要求新增通风系统, 根据采购人需求制作	2 组	3450	6900
31 风机	定制	根据现场要求新增通风系统, 根据采购人需求制作	3 套	2300	6900
32 照明灯具	定制	<p>名称: 格栅灯</p> <p>规格尺寸: 4*20W、 600*600mm</p>	18 组	120	2160
33 固定式消毒灯具	定制	<p>紫外线波长: FAR UVC 222nm</p> <p>紫外线照度 (带滤光片) : 3000 μW/cm²</p> <p>环境工作湿度范围: -10°C to +50°C</p> <p>安全要求: 无汞</p> <p>材料: 铝合金机身</p> <p>寿命: 4000H</p>	3 组	230	690

34	线材 开关运费 安装等辅料费用	定制	根据此次招标范围配置	1 批	2300	2300
35	防盗门带指纹锁	定制	类别: 防盗门 尺寸: 90*210cm 防盗级别: 甲级 主体材质: 钢质 开门方式: 平开门 锁芯等级: C 级 附加功能: 指纹识别, 密码识别 附加组件: 带机械锁, 带猫眼, 带天地勾	1 扇	5550	5550
36	干燥箱	福玛特	材质: 加强冷轧钢板 1 毫米+钢化玻璃 4 毫米 控湿范围: 25%RH-60% 电压: AC100-240V/DC 5V 2A 容量: 大于 100 升	1 箱	5900	5900
37	鞋套机	绿净	智能自动鞋套机 出膜时间: 约 3 秒 成型时间: 约 3 秒 开机预热时间: 约 60 秒 使用电压: 220V±5% 耗材容量: >600 次	1 台	650	650
38	电子秤	凯丰 K-FINE01	高精度电子秤 材质: ABS 新料+不锈钢秤盘 显示: LCD 显示屏带背光 6 位	2 台	350	700

		准确度等级： 符合国家III级标准 使用湿度： 0-40°			
39 电子天平	花潮 HC3204	电子天平 材质： 不锈钢测量台面+亚克力防风罩+水平脚垫 量程： 2000g 以上（根据采购人要求配置） 分度值： 0.01g 显示： LCD 显示屏带背光 6 位	1 台	580	580
40 臭氧发生器	飞立 FL308	臭氧产量： 10G/H 冷却方式： 风冷 设备材质： 全钢箱体 控制方式： 自动手动双式 使用气源： 空气源、氧气源（根据采购人需求定制）	1 台	1750	1750
41 门窗封堵	定制	窗尺寸： 1.5m*1.75m*4 门尺寸： 2.1m*0.9m*2 红砖封堵原有窗户，刷白色乳胶漆	14.28 m ²	217	3099
42 墙体拆除	定制	原有内墙拆除门洞 2.1m*0.9m*2，垃圾外运。	0.45 m ³	220	99
43 空气开关	定制	电流： ≥63A 电压： 230/400AC 功能： 短路/过载/漏电保护 认证： 3C	2 个	450	900

		电气寿命: 10000 机械寿命: 20000			
--	--	----------------------------	--	--	--