

投标报价明细表

项目名称：
 某单位会议室配套设施采购项目

项目编号：
 2021-JKHYYQ-W1457 号

价格单位：
 人民币/元

序号	项目名称	项目特征描述	品牌	型号	厂家	计量单位	工程量	单价	合价	备注
一	拆除工程									
1	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称：吊顶拆除 2. 材质、规格：以现场实际为准 3. 废料外运，运距自行考虑 4. 说明：含吊顶附着物，如灯具等 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	/	/	/	m2	116.28	50.00	5814.00	无
2	墙面装饰板	1. 饰面材料种类：墙面装饰板 2. 材质、规格：以现场实际为准 3. 废料外运，运距自行考虑 4. 说明：含墙面附着物 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	/	/	/	m2	45	20.00	900.00	无

		3. 清理 4. 建渣场内、外运输								
3	踢脚线拆除	1. 铲除部位名称：踢脚线拆除 2. 材质、规格：以现场实际为准 3. 废料外运，运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	/	/	/	m2	6.48	5.00	32.40	无
4	暖气管道、暖气片等暖气系统拆除	1. 铲除部位名称：暖气管道、暖气片等暖气系统拆除 2. 材质、规格：以现场实际为准 3. 废料外运，运距自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	/	/	/	项	1	1500.00	1500.00	无
5	电气系统拆除	1. 铲除部位名称：电气系统拆除 2. 内容：含电气管线、插座、开关、摄像头、电子显示屏、投影仪等 3. 根据甲方要求、如二次利用设备，需拆除完整，不得损坏，运送至指定地点 [工作内容] 1. 拆除	/	/	/	项	1	1500.00	1500.00	无

		2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输								
二	装饰工程									
6	块料楼地面	1. 实木地板面层 2. 木工板基层 3. 轻钢龙骨，地暖盘管填充空格（本项不含地暖盘管相关费用） 4. 原有地砖地面 5. 说明：材质、规格由甲方选定，龙骨高度由甲方确定，木工板需做防火处理，达 B1 级，龙骨需刷漆处理，按相关设计标准执行 6. 具体做法详见施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	/	/	/	m2	90	300.00	27000.00	无
7	主席台	1. 名称：主席台 2. 规格：以实际现场为准，高度高于现有地面 0.15m 3. 面层材料品种、规格、颜色：实木地板	/	/	/	m2	20	200.00	4000.00	无

		4. 基层材料种类、规格：木工板 5. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：镀锌方管龙骨 6. 其他：木地板必须经防火处理，达 B1 级 7. 说明：中高档材质，具体材质由甲方选定 8. 具体做法详见施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输								
8	金属踢脚线	1. 名称：成品拉丝不锈钢踢脚板 2. 踢脚线高度：100mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	/	/	/	m	40	30.00	1200.00	无
9	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色：木质吸音板 4. 内容：含原有门 2 樘，改为隐形门，面层与墙面一致 5. 其他：木饰面基层应选用防火等级为 B1 级或以	/	/	/	m ²	145	320.00	46400.00	无

		上的阻燃材料 6. 品牌：中高档次，由甲方选定 7. 做法：具体做法详见施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴								
10	石膏板吊顶（二、三级）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：U 型轻钢龙骨、二三级吊顶 2. 面层材料品种、规格：装饰石膏板 3. 涂料：乳胶漆两遍 4. 其他：顶面应选用 A 级装饰材料 5. 具体做法详见施工图 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	/	/	/	m2	40	150.00	6000.00	无

11	软膜天花	1. 材质：软膜天花 2. 做法：与轻钢龙骨石膏板吊顶组合 3. 其他：顶面应选用 A 级装饰材料 4. 具体做法详见施工图 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺贴面层	/	/	/	m2	26.56	100.00	2656.00	无
12	石膏板吊顶（一级）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：U 型轻钢龙骨、一级吊顶 2. 面层材料品种、规格：石膏板吊顶 3. 涂料：乳胶漆两遍 4. 其他：顶面应选用 A 级装饰材料 5. 具体做法详见施工图 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	/	/	/	m2	55.5	150.00	8325.00	无
13	铝方通吊顶	1. 面层材料品种、规格：铝方通 2. 规格：规格、材质由甲方选定 3. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 4. 其他：顶面应选用 A 级装饰材料 5. 具体做法详见施工图 [工作内容]	/	/	/	m2	57	120.00	6840.00	无

		1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料								
14	玻璃隔断	1. 部位：控制室 2. 玻璃品种、规格、颜色：磨砂玻璃隔断（含门） [工作内容] 1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	/	/	/	m2	34	150.00	5100.00	无
15	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格：铝合金百叶 [工作内容] 1. 安装、固定 2. 刷防护材料	/	/	/	个	6	500.00	3000.00	无
16	主席台条桌	1. 名称：主席台条桌 2. 规格、颜色：条桌暂按 1.6m/张，具体材质、规格、样式由甲方选定 [工作内容] 1. 安装	鸿业	HY-A108	广东鸿业家具制造有限公司	张	5	1000.00	5000.00	无
17	会议条桌	1. 名称：会议条桌 2. 规格、颜色：条桌暂按 1.2m/张，具体材质、规格、样式由甲方选定 [工作内容] 1. 安装	鸿业	HY-A103	广东鸿业家具制造有限公司	张	4	350.00	1400.00	无

18	实木椅子	1. 名称：实木椅子 2. 座椅规格、颜色：带扶手实木椅子，具体材质、样式由甲方选定 [工作内容] 1. 安装	鸿业	HY-D31 7	广东鸿业家具制造有限公司	把	100	280.00	28000.00	无
19	地暖	1. 名称：地暖 2. 内容：含地暖盘管、相关管道、阀门、分集水器等	/	/	/	m2	110	200.00	22000.00	无
20	通风提升改造	1. 名称：通风提升改造 2. 内容：改造通风系统，满足功能及甲方要求，具体做法由甲方选定	/	/	/	项	1	5000.00	5000.00	无
21	电气照明系统	1. 名称：电气照明系统 2. 内容：包含照明线路、灯具、开关、插座、弱电系统等，满足功能及甲方要求，具体做法由甲方选定	/	/	/	m2	110	20.00	2200.00	无
22	墙柱面活动脚手架	1. 名称：墙柱面活动脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	/	/	/	m2	145	10.00	1450.00	无
23	天棚活动脚手架	1. 名称：天棚活动脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台	/	/	/	m2	115	15.00	1725.00	无

		3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放								
三	LED 室内全彩屏									
24	LED 室内全彩屏	1. 名称：LED 室内全彩屏 2. 技术参数： （1）点间距：≤1.54mm； （2）封装方式：SMD 黑灯封装、维护方式：前维护； （3）显示屏亮度：≥500cd/m ² 、刷新率：≥3840Hz； （4）对比度：≥9000：1、亮度均匀性：≥98%、色温：3000K-9000K 可调； （5）★色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； （6）供电方式：双电压 DC2.8V/DC3.8V； （7）运行能耗：采用合法授权专利节能驱动技术设计，单模组纯功耗低于 35W； （8）休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时，功耗≤70W/m ² ； （9）★动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上； （10）低亮度高灰度：支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits 任意灰度设置；	洲明	P1.538	深圳市洲明科技股份有限公司	m ²	21.654	29800.00	645289.20	无

	(11) ★亮度鉴别等级：按 SJ/T11141-20175.10.6 规定；C 级，$B_j \geq 20$； (12) 白场色坐标检测：按 SJ/T11141-20175.10.5 规定，检测结果合格； (13) 视觉舒适度：(VICO 指数) 范围在 0-1 级，满足 CSA035.2-2017 标准； (14) ★击穿电压测试：采用 GB/T4677 印制板测试方法，GB/T1408.1，IPC-TM-6502.5.7D、IPC-TM-6502.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-6502.5.6.2AASTMD149 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷板在经过湿热箱处理 120h 后进行测试，绝缘部分未被击穿； (15) 稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作 168h，不出现电、机械或操作系统的故障； (16) 基色主波长误差：按 SJ/11141-20175.10.4 规定；C 级 $\leq 5\text{nm}$，亮度误差值在 5% 以内； (17) 蓝光危害：光生物安全及蓝光危害评估符合无危害类要求，属于无危害类产品； (18) ★泄漏电流测试：不大于 5mA (AC 峰值)； (19) 阻燃测试：依据标准 GB/T2408-2008，GB/T5169.16-2008,GB4943.1-2011 测试，阻燃等级符合 V-0 级； (20) ★以上第 1 至第 19 项需提供具有 CMA、ilac-MRA 及 CNAS 标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章；								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		(21) ★提供 CCC 证书复印件加盖原厂公章； (22) ★LED 显示屏具有区域图像死灯检测系统，提供第三方的认证； (23) ★显示屏具有会议管理系统，提供第三方的认证。 3. 品牌：选用国内一线品牌 4. 说明：本项只含材料费，不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

25	视频发送系统	1. 名称：视频发送系统 2. 技术参数： (1) 6 网口输出； (2) 单卡带载像素面积 230 万像素； (3) 支持 HDMI/DVI 视频输入，HDMI 音频输入/外部音频输入； (4) 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； (5) 普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； (6) ★与显示屏产家为同一品牌，提供 3C 证书； 3. 品牌：选用国内一线品牌 4. 说明：本项只含材料费，不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输	洲明	SD700E	深圳市洲明科技股份有限公司	张	8	3300.00	26400.00	无
26	视频接收系统	1. 名称：视频接收系统 2. 技术参数：（1）自带 6 个 HUB320 接口，单卡支持 24 组数据输出模式；单卡带载像素 512*384。支持 Mapping 功能； 3. 品牌：选用国内一线品牌 4. 说明：本项只含材料费，不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输	洲明	RV3208	深圳市洲明科技股份有限公司	张	69	350.00	24150.00	无

27	拼接控制器	1. 名称：拼接控制器 2. 技术参数： (1) ★信号采用全硬件 FPGA 架构，无内置操作系统，专有内部逻辑处理技术；号独立处理。桌面移除不影响处理系统正常工作。软件在线升级维护：支持软件远程在线升级维护。（需提供带有 CNAS, CMA 标识的检测报告） (2) 支持任意输入信号重复开窗功能，支持已开窗窗口任意互相叠加，窗口在多个输出通道共同显示区域内的位置任意移动，支持窗口大小改变，支持比例任意调整，支持窗口可剪切部分区域内内容，支持在输入通道上叠加任意字符，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等，支持有线、无线各客户端。 (3) 支持中控集成功能：具备红外、串口、网络、继电器控制接口。 (4) 支持 128 个场景的本地保存与调用，场景调用无延时，同时支持场景自动定时轮巡；支持场景分组功能支持任意场景读取功能；（需提供带有 CNAS, CMA 标识的检测报告） (5) 电源冗余及热插拔功能：支持 1+1 冗余电源、支持热插拔、支持负载均衡，支持风扇热插拔，输入输出板卡支持热插拔更换，系统无需停机，更换后自动恢复。（需提供带有 CNAS, CMA 标识的检测报告） (6) 支持所有接入信号的实时画面预览，画面无	洲明	UVP400 OP	深圳市洲明科技股份有限公司	套	1	55000.00	55000.00	无
----	-------	--	----	--------------	---------------	---	---	----------	----------	---

		卡顿。无线、有线客户端均可实时信号预览、预览内容与输出图像内容同步。（需提供带有 CNAS, CMA 标识的检测报告） （7）最大单机背板信号处理带宽：单台 1600G, 支持级联，单卡最大带宽：20G。 （8）支持多用户登陆，支持用户权限分配。 （9）客户端支持 windows、linux、麒麟系统，移动端支持 windows、IOS、Android 系统； （10）系统前后左右处 1m 处噪声$\leq$20db。 （11）工作温度-25℃-50℃，环保低功耗：最大功耗$\leq$300W，平均无故障时间$>$100000 小时，最快修复时间（MTBF）$<$5 分钟，泄露电流试验：$\leq$5mA (AC 峰值)（需提供带有 CNAS, CMA 标识的检测报告） （12）支持故障检测功能，支持信号丢失、电源故障、板卡识别等。（需提供带有 CNAS, CMA 标识的检测报告） （13）自适应动态灰度，扩展亮度动态范围，提升图片色彩与层次共 16 级可调。 （14）区域色彩校正，可分区域调节图像色彩，区域的位置与尺寸可自定义,可同时对 32 块区域分别进行调节。 （15）可将电脑信号编码成网络信号到 IPV 解码卡，IPV 解码，单卡支持同时解码 36 路 1080P 或解码 8 路 4K。 （16）单台机箱支持最少 4 路 DVI/HDMI 路信号输							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		入、最少 8 路 DVI/HDMI 信号输出。 (17) ★为保证兼容性，要求所投设备与 LED 屏体为同一厂家，不接受 OEM 产品，显示屏和设备均通过 CCC 认证，且 CCC 证书中生产企业为同一公司或属于同一集团，并提供 CCC 认证报告 3. 品牌：国内一线品牌 4. 说明：本项只含材料费，不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输								
28	管理控制软件	1. 名称：管理控制软件 2. 技术参数：(1) 软件具备对显示屏、拼接控制器、LED 播放控制器、PLC 配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。（需提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章） (2) 软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，邮件通知，告警设置和显示。（需提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章） (3) 软件需支持对多台 PLC 级联控制，在添加显示屏时可选择指定的线路，并对每条线路实现单独开关。支持一键开机，定时关机。 (4) 软件需具备数据备份和还原功能。 (5) 支持对拼接控制器、矩阵联动控制，一键调	洲明	UCM	深圳市洲明科技股份有限公司	套	1	0.00	0.00	无

		看指定信号。 (6) 系统需支持服务状态的监测、服务控制、看门狗功能，支持开机自启动。 (7) 支持多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、获取大屏温度、电压等信息；支持调节大屏亮度、色温，支持设置和获取发送卡分辨率。 (需提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告复印件，并加盖原厂公章) (8) 支持 windows7 系列、windows10 系列操作系统支持向导认证式一键安装 (9) 为保证兼容性，所投控制软件和 LED 显示屏必须为同一品牌，并提供著作权（须提供复印件并加盖生产厂家鲜章） 3. 品牌：选用国内一线品牌 4. 说明：本项只含材料费，不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输								
29	智能配电柜	1. 名称：智能配电柜 2. 技术参数： (1) 支持 PLC 远程多功能上电控制；具有手动和自动切换、分时上电、延时启动、延时关闭、断电回复、短路保护、过流过压过载保护、防雷等功能。 (2) 配电柜类型：15KW (3) 显示屏整个系统包括显示屏的开关的控制实	洲明	TMH	深圳市洲明科技股份有限公司	台	1	3000.00	3000.00	无

		现远程控制（在总控制室控制）智能上电系统。 （4）通过该系统可以实现对小间距显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，方便用户的使用。 （5）同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。 （6）★为保证兼容性，所投配电系统和 LED 显示屏必须为同一品牌（须提供相关证明文件） （7）★所投 PLC 自动控制软件与 LED 屏体为同一厂家，提供软件著作权证书，复印件加盖公章 3. 品牌：选用国内一线品牌 4. 说明：本项只含材料费，不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输								
30	钢结构支架	1. 名称：钢结构支架 2. 要求：屏幕安装使用，满足大屏幕现场安装需求，Q235 标准. 主体框架采用方管 40mm×80mm×2mm 或 80mm×80mm×3mm，背条采用 20mm×40mm×2mm，或者 30mm×20mm×1.5mm，角铁采用 50mm×50mm×3mm。除锈刷漆处理。	洲明	定制	深圳市洲明科技股份有限公司	项	1	8000.00	8000.00	无
31	外边装饰	1. 名称：外边装饰 2. 要求：根据现场安装环境，切合实际情况处理，整体要求美观。	洲明	定制	深圳市洲明科技股份有限公司	项	1	3500.00	3500.00	无

					有限公司					
32	线缆、通讯线	1. 名称：线缆、通讯线 2. 要求：供电线缆使用高品质铜芯线缆，通讯线材为高品质超五类网线或光纤，满足大屏幕供电需求和通讯需求。 3. 说明：本项只含材料费，不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输	洲明	定制	深圳市洲明科技股份有限公司	项	1	4600.00	4600.00	无
33	视频系统安装调试	1. 名称：视频系统安装调试 2. 要求：原厂工程师或具有原厂颁发服务证书的工程师现场安装调试、运输、保险等。	洲明	定制	深圳市洲明科技股份有限公司	项	1	0.00	0.00	无
四	音频设备									
34	无线鹅颈话筒（一拖八）	1. 名称：无线鹅颈话筒（一拖八） 2. 技术参数：(1) 采用先进 PLL 频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器 CPU 总线控制系统。 (2) 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 (3) V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 (4) 带 8 级射频电平显示，8 级音频电平显示，频	itc	TS-358	广州市保伦电子有限公司	台	1	15000.00	15000.00	无

		道菜单显示，静音显示。 (5)使用 640-830MHZ 频段，每台接收机拥有 200 个可调频率。 (6)支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 (7)系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风 3.说明：本项只含材料费，不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输								
35	无线手持麦（一拖二）	1. 名称：无线手持麦（一拖二） 2. 技术参数：(1)★频率指标： 470-510M540-590M640-690M740-790M807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带 FM，频道数目：500 个频道。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） (2)配套有 1 台接收主机和 2 个无线手持话筒。 (3)采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用 PLL 锁相环多信道频率合成技术；V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 (4)★带 8 级射频电平显示，8 级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有 SCAN 自动扫频功能，使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。	itc	T-521U H	广州市保伦电子有限公司	台	1	4000.00	4000.00	无

		(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告,提供相关证明材料) (5)平衡和非平衡两种选择输出端口,适应不同的设备连接需求。 (6)接收机指标:采用二次变频超外差的接收机方式,灵敏度:12dBμV(80dBS/N),灵敏度调节范围:12-32dBμV,频率响应:80Hz-18KHz($\pm$3dB)。 (7)发射机指标:音头采用动圈式麦克风 (8)输出功率:3mW~30mW。 3. 品牌: 选用国内一线品牌 3. 说明: 本项只含材料费, 不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输								
36	无线领夹麦(一拖四)	1. 名称: 无线领夹麦(一拖四) 2. 技术参数: (1)采用真分集接收方式,采用先进PLL频率合成锁相环技术,具有V/A显示屏显示信道号与工作频率;带射频电平显示,音频电平显示,频道菜单显示,静音显示。 (2)话筒发射器发射功率范围3mW-30mW,支持四个真分集模组组成一体,共8条天线。 (3)支持4路电子音量独立调节,支持4路平衡输出、四通道合并1路非平衡输出。 (4)频率共四段,范围:540-590M,640-690MHz,740-790MHz,807-830MHz,共700个频率;频道间隔:250KHz,采用宽带FM调制方式,频率稳定	itc	TS-654 UD	广州市保伦电子有限公司	台	1	8000.00	8000.00	无

		度在±0.005%以内 (5)频率响应：80Hz-18KHz，综合信噪比>105dB、综合失真≤0.5%。 (6)配套有 1 台接收主机，采用二次变频超外差接收机方式，4 个领夹式话筒，灵敏度调节范围：12-32dB μV。 3. 品牌：选用国内一线品牌 3. 说明：本项只含材料费，不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输								
37	调音台	1. 名称：调音台 2. 技术参数： (1) 支持≥8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口，支持≥2 路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入，话筒接口幻象电源：+48V。 (2) ★具有≥2 组立体主输出、≥4 路编组输出、≥4 路辅助输出、≥1 组立体声监听输出、≥1 个耳机监听输出、≥2 个效果输出、≥1 组主混音断点插入、≥6 个断点插入。（提供接口截图佐证） (3) 内置 24 位 DSP 效果器，提供 100 种预设效果。 (4) 具备 13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。 (5) ★内置 USB 声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置 MP3	itc	TS-14P FX-4	广州市保伦电子有限公司	台	1	8500.00	8500.00	无

		播放器,支持1个USB接口接U盘播放音乐。(提供接口截图佐证) 3.品牌:选用国内一线品牌 4.说明:本项只含材料费,不含安装费 [工作内容] 1.采购 2.运输								
38	会议功放	1.名称:会议功放 2.技术参数:(1)★两声道功放有三档输入灵敏度选择(支持0.775V/1V/1.44V),可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告,提供相关证明材料) (2)采用智能控制强制散热设计 (3)★具有安全保护措施和工作状态指示(短路、过载、直流和过热保护,变压器过热保护)。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告,提供相关证明材料) (4)输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 (5)采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 3.品牌:选用国内一线品牌 4.说明:本项只含材料费,不含安装费 [工作内容] 1.采购	itc	TS-500 PI	广州市保伦电子有限公司	台	2	5500.00	11000.00	无

		2. 运输								
39	反馈抑制器	1. 名称：反馈抑制器 2. 技术参数：（1） 48kHz 采样频率,32-bitDPS 处理器(300 兆主频), 24-bitA/D 及 D/A 转换。 （2）★5 档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) （3）采用 2 英寸显示屏，分辨率 320*240。支持中/英文菜单显示。 （4）48 个陷波器状态 LED 指示灯实时显示，每通道 12 个静态+12 个动态陷波器。 （5）采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 （6）移频器±10Hz 可调（1Hz 步进），陷波器增益、Q 值、数量可调。 （7）独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7 段 PEQ 功能设置。 （8）提供 USB 和 RS-485 通讯接口，连接 PC 上位机及中控设备。 （9）★通过 PC 上位机可任意编辑 5 档预设模式，支持模式存档及 EQ 存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)	itc	TS-224H	广州市保伦电子有限公司	台	1	4000.00	4000.00	无

		3. 品牌：选用国内一线品牌 4. 说明：本项只含材料费，不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输								
40	会议全频箱	1. 名称：会议全频箱 2. 技术参数： (1) 阻抗：8Ω (2) 频响：55Hz~20KHz (3) 额定功率：300W (4) 灵敏度：98dB/W/M (5) 覆盖角度：(H)80° (V)60° (6) 高音：1.4"压缩高音单元×1 (7) 低音：10"低音×1 3. 品牌：选用国内一线品牌 4. 说明：本项只含材料费，不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输	itc	TS-610	广州市保伦电子有限公司	台	4	2500.00	10000.00	无
41	电源时序器	1. 名称：电源时序器 2. 技术参数：（1）支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。 （2）当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报	itc	TS-820	广州市保伦电子有限公司	台	1	1000.00	1000.00	无

		警) 端口导通一起到级联控制 ALARM (报警) 功能。 (3) 单个通道最大负载功率 2200W, 所有通道负载总功率达 6000W。输出连接器: 多用途电源插座。 3. 品牌: 选用国内一线品牌 4. 说明: 本项只含材料费, 不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输								
42	音响支架	1. 名称: 音响支架 2. 做法: 固定面板孔位尺寸(长*宽): 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸(长*宽): 128mm*70mm 设备面板尺寸: 160mm*90mm 3. 说明: 本项只含材料费, 不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输	itc	TS-02A	广州市保伦电子有限公司	套	4	150.00	600.00	无
43	机柜、机架	1. 名称: 机柜 2. 技术参数: U24, 玻璃柜门 3. 说明: 本项只含材料费, 不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输	itc	U24	广州市保伦电子有限公司	台	1	3500.00	3500.00	无
44	音频处理器	1. 名称: 音频处理器 2. 技术参数: (1) 数字音频处理器支持≥ 4路平	itc	TS-P440	广州市保伦电	台	1	6800.00	6800.00	无

	衡式话筒/线路输入通道,采用裸线接口端子,平衡接法;支持≥ 4路平衡式线路输出,采用裸线接口端子,平衡接法。 (2) 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 (3) 输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 (4) 支持24bit/48KHz的声音,支持输入通道48V幻象供电。 (5) ★支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制,面板具备USB接口,支持多媒体存储,可进行播放或存储录播。(提供功能界面截图及接口截图佐证)(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告,提供相关证明材料) (6) 配置双向RS-232接口,可用于控制外部设备;配置RS-485接口,可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口(可自定义输入输出)。 (7)支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备,下载自带管理控制软件;可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 3. 品牌: 选用国内一线品牌 4. 说明: 本项只含材料费, 不含安装费			子有限 公司					
--	---	--	--	-----------	--	--	--	--	--

		[工作内容] 1. 采购 2. 运输								
45	线材及辅材	1. 名称：线材及辅材 2. 技术参数：1.8 米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）、1.8 米音频连接线：6.35 话筒插头-6.35 话筒插头、1.8 米音频连接线：6.35 话筒插头-卡侬头（母）、1.8 米音频连接线：6.35 话筒插头-卡侬头（公） 3. 说明：本项只含材料费，不含安装费 [工作内容] 1. 采购 2. 运输	itc	定制	广州市保伦电子有限公司	套	1	2000.00	2000.00	无
46	音频系统安及调试	1. 名称：音频系统安装及调试 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	itc	定制	广州市保伦电子有限公司	项	1	0.00	0.00	无
总报价		大写：壹佰零叁万壹仟叁佰捌拾壹元陆角整， 小写：1031381.60 元								