

序号	货物名称	规格型号、 主要配置	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	产品 型号	品牌	制造 厂家
1	坐式伸 腿训练 器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分; 力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008(固定式健身器材第 1 部分; 通用安全要求和实验方法) 标准检验合格。 ●产品规格: 1460*1020*1600mm。 重量: 252kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质: ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上, 确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层, 美观持 ● 高轻度钢制配重片, 光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把, 防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模, 防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念, 饱满稳重而不失时尚, 独具匠心的扭簧缓冲结构, 压腿泡棉的多档位选择, 适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴, 有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫, 有效的保护器械对地面的磨损	1	台	5650	5650	LD-1002	蓝德	山东 蓝德 健身 科技 股份 有限 公司

2	调节式 蹬腿训练器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008（固定式健身器材第 1 部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。 ●产品规格： 1640*1120*1600mm。 重量：275kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质： ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上,确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层,美观持 ● 高轻度钢制配重片,光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把,防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模,防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念,饱满稳重而不失时尚,独具匠心的扭簧缓冲结构,压腿泡棉的多档位选择,适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴,有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫,有效的保护器械对地面的磨损	1	台	5800	5800	LD-1003	蓝德	山东 蓝德 健身 科技 股份 有限 公司
---	--------------	---	---	---	------	------	---------	----	--

3	直臂夹胸训练器	●按 GB17498.2-2008(固定式健身器材第 2 部分; 力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498.1-2008(固定式健身器材第 1 部分; 通用安全要求和实验方法) 标准检验合格。 ●产品规格: 1610*1130*2060mm。 重量: 290kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质: ● 60*120*T2.5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上, 确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层, 美观持 ● 高轻度钢制配重片, 光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 2. 手把 ● 热橡胶复合手把, 防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 3. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模, 防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念, 饱满稳重而不失时尚, 独具匠心的扭簧缓冲结构, 压腿泡棉的多档位选择, 适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴, 有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫, 有效的保护器械对地面的磨损	1	台	5500	5500	LD-1007	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
---	---------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

4	坐姿举肩训练器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分; 力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008 (固定式健身器材第 1 部分; 通用安全要求和实验方法) 标准检验合格。 ●产品规格: 1860*1330*1600mm。 重量: 252kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质: ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上, 确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层, 美观持 ● 高轻度钢制配重片, 光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把, 防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模, 防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念, 饱满稳重而不失时尚, 独具匠心的扭簧缓冲结构, 压腿泡棉的多档位选择, 适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴, 有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫, 有效的保护器械对地面的磨损	1	台	5200	5200	LD-1006	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
---	---------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

5	坐式推胸训练器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分; 力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008 (固定式健身器材第 1 部分; 通用安全要求和实验方法) 标准检验合格。 ●产品规格: 1400*1380*1600mm。 重量: 220kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质: ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上, 确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层, 美观持 ● 高轻度钢制配重片, 光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把, 防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模, 防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念, 饱满稳重而不失时尚, 独具匠心的扭簧缓冲结构, 压腿泡棉的多档位选择, 适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴, 有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫, 有效的保护器械对地面的磨损	1	台	5550	5550	LD-1008	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
---	---------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

6	跪式单双杠训练器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分; 力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008 (固定式健身器材第 1 部分; 通用安全要求和实验方法) 标准检验合格。 ●产品规格: 1160*1870*2200mm。 重量: 380kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质: ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上, 确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层, 美观持 ● 高轻度钢制配重片, 光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 2. 手把 ● 热橡胶复合手把, 防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模, 防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念, 饱满稳重而不失时尚, 独具匠心的扭簧缓冲结构, 压腿泡棉的多档位选择, 适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴, 有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫, 有效的保护器械对地面的磨损	1	台	6000	6000	LD-1009	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
---	----------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

7	坐式转体训练器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008（固定式健身器材第 1 部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。 ●产品规格：1000*1170*1600mm。 重量：270kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质： ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层，美观持 ● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把，防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模，防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念，饱满稳重而不失时尚，独具匠心的扭簧缓冲结构，压腿泡棉的多档位选择，适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴，有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损	1	台	5700	5700	LD-1018	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
---	---------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

8	坐式曲腿训练器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008（固定式健身器材第 1 部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。 ●产品规格：1670*1000*1600mm。 重量：220kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质： ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层，美观持 ● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮 ● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把，防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 3. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模，防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念，饱满稳重而不失时尚，独具匠心的扭簧缓冲结构，压腿泡棉的多档位选择，适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴，有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损	1	台	5400	5400	LD-1023	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
---	---------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

9	三头肌下压训练器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008（固定式健身器材第 1 部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。 ●产品规格：1250*1590*1600mm。 重量：230kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质： ● 60*120*T2.5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层，美观持 ● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把,防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模，防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念，饱满稳重而不失时尚，独具匠心的扭簧缓冲结构，压腿泡棉的多档位选择，适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴,有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损	1	台	5300	5300	LD-1026	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
---	----------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

10	45° 二头肌训练器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008（固定式健身器材第 1 部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。 ●产品规格：1200*1070*1600mm。 重量：190kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质： ● 60*120*T2.5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层，美观持 ● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把，防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 3. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模，防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念，饱满稳重而不失时尚，独具匠心的扭簧缓冲结构，压腿泡棉的多档位选择，适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴，有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损	1	台	5100	5100	LD-1030	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
----	------------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

11	坐式低拉背训练器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008（固定式健身器材第 1 部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。 ●产品规格：1900*1420*1600mm。 重量：270kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质： ● 60*120*T2.5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层，美观持 ● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把，防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模，防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念，饱满稳重而不失时尚，独具匠心的扭簧缓冲结构，压腿泡棉的多档位选择，适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴，有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损	1	台	5200	5200	LD-1033	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
----	----------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

12	高拉背训练器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008（固定式健身器材第 1 部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。 ●产品规格：1600*1600*2350mm。 重量：250kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质： ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层，美观持 ● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把，防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模，防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念，饱满稳重而不失时尚，独具匠心的扭簧缓冲结构，压腿泡棉的多档位选择，适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴，有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损	1	台	4900	4900	LD-1035	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
----	--------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

13	大腿内外侧双功能	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008（固定式健身器材第 1 部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。 ●产品规格：1340*1600*1600mm。 重量：215kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质： ● 60*120*T2.5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层，美观持久 ● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮 ● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把，防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模，防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念，饱满稳重而不失时尚，独具匠心的扭簧缓冲结构，压腿泡棉的多档位选择，适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴，有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损	1	台	6400	6400	LD-1075	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
----	----------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

14	可调式 腹肌板	●按 GB17498.2-2008(固定式健身器材第 2 部分;力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498.1-2008(固定式健身器材第 1 部分;通用安全要求和实验方法)标准检验合格。●产品规格:1650*680*1000mm。重量:60kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质: ● 60*120*T2.5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上,确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层,美观持 ● 高轻度钢制配重片,光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把,防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模,防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念,饱满稳重而不失时尚,独具匠心的扭簧缓冲结构,压腿泡棉的多档位选择,适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴,有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫,有效的保护器械对地面的磨损	1	台	1700	1700	LD-1037	蓝德	山东 蓝德 健身 科技 股份 有限 公司
----	------------	---	---	---	------	------	---------	----	--

15	上斜推 胸训练 器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分; 力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008 (固定式健身器材第 1 部分; 通用安全要求和实验方法) 标准检验合格。 ●产品规格: 1960*1700*1400mm。 重量: 130kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质: ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上, 确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层, 美观持 ● 高轻度钢制配重片, 光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把, 防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模, 防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念, 饱满稳重而不失时尚, 独具匠心的扭簧缓冲结构, 压腿泡棉的多档位选择, 适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴, 有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫, 有效的保护器械对地面的磨损	1	台	2500	2500	LD-1042	蓝德	山东 蓝德 健身 科技 股份 有限 公司
----	-----------------	--	---	---	------	------	---------	----	--

16	平卧推 胸训练 器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分; 力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008 (固定式健身器材第 1 部分; 通用安全要求和实验方法) 标准检验合格。 ●产品规格: 1740*1700*1250mm。 重量: 95kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质: ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上, 确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层, 美观持 ● 高轻度钢制配重片, 光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把, 防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模, 防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念, 饱满稳重而不失时尚, 独具匠心的扭簧缓冲结构, 压腿泡棉的多档位选择, 适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴, 有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫, 有效的保护器械对地面的磨损	1	台	2600	2600	LD-1043	蓝德	山东 蓝德 健身 科技 股份 有限 公司
----	-----------------	--	---	---	------	------	---------	----	--

17	引体向上双杠提膝	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分; 力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008 (固定式健身器材第 1 部分; 通用安全要求和实验方法) 标准检验合格。●产品规格: 1270*700*2219mm。重量: 105kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质: ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上, 确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层, 美观持 ● 高轻度钢制配重片, 光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把, 防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模, 防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念, 饱满稳重而不失时尚, 独具匠心的扭簧缓冲结构, 压腿泡棉的多档位选择, 适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴, 有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫, 有效的保护器械对地面的磨损	1	台	4500	4500	LD-1047B	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
----	----------	--	---	---	------	------	----------	----	----------------

18	双层哑铃架	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分; 力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008 (固定式健身器材第 1 部分; 通用安全要求和实验方法) 标准检验合格。 ●产品规格: 720*2500*800mm。重量: 115kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质: ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上, 确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层, 美观持 ● 高轻度钢制配重片, 光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把, 防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模, 防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念, 饱满稳重而不失时尚, 独具匠心的扭簧缓冲结构, 压腿泡棉的多档位选择, 适应了不同的人群 5. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴, 有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 6. 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫, 有效的保护器械对地面的磨损	1	台	2200	2200	LD-1049	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
----	-------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

19	杠铃片架	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008（固定式健身器材第 1 部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。 ●产品规格：600*600*1250mm。重量：40kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质： ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层，美观持 ● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把，防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模，防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念，饱满稳重而不失时尚，独具匠心的扭簧缓冲结构，压腿泡棉的多档位选择，适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴，有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损	2	台	1000	2000	LD-1054	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
----	------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

20	小杠铃杆架	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分; 力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008 (固定式健身器材第 1 部分; 通用安全要求和实验方法) 标准检验合格。 ●产品规格: 950*780*1500mm。重量: 100kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质: ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上, 确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层, 美观持 ● 高轻度钢制配重片, 光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把, 防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模, 防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念, 饱满稳重而不失时尚, 独具匠心的扭簧缓冲结构, 压腿泡棉的多档位选择, 适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴, 有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫, 有效的保护器械对地面的磨损	1	台	1900	1900	LD-1005	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
----	-------	--	---	---	------	------	---------	----	----------------

21	坐式小腿机	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008（固定式健身器材第 1 部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。●产品规格：1500*700*1000mm。重量：75kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质： ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层，美观持 ● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把，防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模，防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念，饱满稳重而不失时尚，独具匠心的扭簧缓冲结构，压腿泡棉的多档位选择，适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴，有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损	1	台	1000	1000	LD-1062	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
----	-------	---	---	---	------	------	---------	----	----------------

22	六人组合站	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分；力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008（固定式健身器材第 1 部分；通用安全要求和实验方法）标准检验合格。 ●产品规格：4000*2800*2200mm。 重量：868kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质： ● 60*120*T2.5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上，确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层，美观持 ● 高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把，防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模，防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念，饱满稳重而不失时尚，独具匠心的扭簧缓冲结构，压腿泡棉的多档位选择，适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴，有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损	1	组	28600	28600	LD-1090	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
----	-------	---	---	---	-------	-------	---------	----	----------------

23	深蹲组合训练器	●按 GB17498. 2-2008(固定式健身器材第 2 部分; 力量型训练器材附加的特殊安全要求和实验方法)。GB17498. 1-2008 (固定式健身器材第 1 部分; 通用安全要求和实验方法) 标准检验合格。 ●产品规格: 2370*1680*2220mm。 重量: 500kg ●通过压腿泡棉调节可进行腿部训练。 1. 支架材质: ● 60*120*T2. 5mm 高强度不锈钢正椭圆管流线型设计 ● 框架直接焊接在钢制底座上, 确保稳固 ● 设备底座橡胶垫设计既保护地板又起到防滑作用 ● 所有部件均精密切割 ● 焊接处经过精心打磨确保美观 ● 烤粉涂层, 美观持 ● 高轻度钢制配重片, 光滑的电镀滑杆 2. 钢索及滑轮● 7*19 缕带润滑包尼龙的军用标准钢索 ● 12 厘米和 15 厘米玻璃纤维滑 3. 手把 ● 热橡胶复合手把, 防汗水和耐磨 ● 手把末端有铝盖以防止橡胶滑落 4. 坐垫及靠垫 ● EVA 泡沫注模, 防止变形 ● 所有边缘折叠并缝起增加耐用性 5. 产品源于德国的产品设计理念, 饱满稳重而不失时尚, 独具匠心的扭簧缓冲结构, 压腿泡棉的多档位选择, 适应了不同的人群 6. 护板上方采用高端大气的健身指示标贴, 有效的指导健身人正确使用和锻炼方法。 7. 配重选择片采用高强磁插销 8. 设备底部采用 5 个减震橡胶垫, 有效的保护器械对地面的磨损	3	组	14600	43800	LD-1078	蓝德	山东蓝德健身科技股份有限公司
----	---------	---	---	---	-------	-------	---------	----	----------------

24	跑步机	V 采用超大 LED 显示屏幕，视觉体验极为细腻 V 跑步机跑带尺寸 1590*520mm, 520 理想跑步宽度 V 跑步机跑板厚度为 25MM，通过负载测试，整体跑板完整无损 V 马达峰值 3.0-5.8(AC) V 速度范围：1-20KM/H V 整机尺寸：2400*1000*1600(MM) V 整机重量：196KG V 最大承重：200KG V 额定电压：220V AC V 电机额定电流：10A V 额定功率：3.0HP V 电机峰值：6.0HP V 额定转数 1750RPM V 变频器额定功率：3.0HP V 马达额定功率：3.0HP 倾斜度：0-20 V 管理系统：采用密码锁控制管理系统 V 心率监测系统：采用手握心率感应和蓝牙感应监测系统 V 跑带润滑保养装置：采用免维护跑带 V 安全装置：具备一体式安全钥匙紧急停止开关	2	台	13000	26000	LTD-1800 B	蓝德	山东 蓝德 健身 科技 股份 有限 公司
25	包胶哑铃	黑色圆头，采用达标环保橡胶，镀络防滑手柄	2	个	34	68	LDA-101- 1	—	—
26	包胶哑铃		2	个	70	140	LDA-101- 1	—	—
27	包胶哑铃		2	个	104	208	LDA-101- 1	—	—
28	包胶哑铃		2	个	138	276	LDA-101- 1	—	—
29	包胶哑铃		2	个	174	348	LDA-101- 1	—	—
30	包胶哑铃		2	个	208	416	LDA-101- 1	—	—
31	包胶哑铃		2	个	242	484	LDA-101- 1	—	—

32	包胶哑铃		2	个	312	624	LDA-101-1	—	—
33	包胶哑铃		2	个	346	692	LDA-101-1	—	—
34	包胶哑铃		2	个	416	832	LDA-101-1	—	—
35	2200MM 奥杆	碳钢杆	3	根	800	2400	LDA-334	—	—
36	固定直杆杠铃	黑色圆头，采用达标环保橡胶，镀络防滑手柄	1	根	100	100	LDA-167	—	—
37	固定直杆杠铃		1	根	200	200	LDA-167	—	—
38	固定直杆杠铃		1	根	400	400	LDA-167	—	—
39	固定直杆杠铃		1	根	600	600	LDA-167	—	—
40	固定直杆杠铃		1	根	800	800	LDA-167	—	—
41	固定直杆杠铃		1	根	1000	1000	LDA-167	—	—
合计		小写:¥198088.00 元 大写（人民币）：壹拾玖万捌仟零捌拾捌元整							