

序号	货物名称	品牌	规格	生产厂家	数量	单价	总价	备注
1	无人机抛线装置	大疆	适用多型无人机，采用 7075 航空铝制作，超高强度，重量轻，可挂在10-15kg 重物，工作电压：4.8V-6.0V，重量：≤42g，插头规格JR 插头，futaba 通用，速度（电压 4.8V）：≤0.16sec/60°，速度（电压 6.0V）：≤0.14sec/60°，扭矩（电压 4.8V）：≥10kgf.cm 扭矩（电压 6.0V）：≥12kgf.cm，负载：≥13kg，尺寸：38.6x18.8x34.9mm（长x宽x高），齿轮材质：金属齿轮	深圳市大疆创新科技有限公司	5	100	500	无
2	无人机电池	大疆	适用大疆精灵 3se，4480mAh，电压：15.2V，电池类型：LiPo4S，最大充电功率 100W，质保不低于 1 年	深圳市大疆创新科技有限公司	4	1080	4320	无
3	无人机电池	大疆	适用于大疆 M600pro，容量 5700mAh，电压 22.8V，能量 129.96Wh，类型 LiPo 6S，重量 680g，工作温度-10℃-40℃，最大充电功率 180W质保不低于 1 年	深圳市大疆创新科技有限公司	2	1800	3600	无
4	无人机电池	酷点	适用于训练机 F450，25c，4000mah，3S，T 插	河北酷点科技有限公司	4	410	1640	无
5	台式电脑	清华同方	规格：i7-8700/SSD 独显/8G 内存/128G 固态/1T 硬盘	清华同方股份有限公司	1	7000	7000	无
6	车载对讲机中继台	特易通	45w大功率，覆盖半径10km，频率范围400-470MHz，26.5cm×20cm×24cm，具备强大射频性能，广阔的频率范围，含调试加装，可为TYT对讲机中继	泉州特易通电子有限公司	3	7000	21000	无
7	对讲机	特易通	黑色，18W大功率输出 9级降噪，10km远距离，4800mAh 电池容量，400-470MHz	泉州特易通电子有限公司	30	900	27000	无
8	光时域反射仪	横河	进口，波长1310±25/1550±25nm，适用光纤SM（ITU-TG652），距离范围（km）：0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 512。脉宽（ns）：3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000。激光等级：Class 1M，光端口数：1。	北京汇信时代科技股份有限公司	1	39000	39000	无

			衰减盲区3.5/4, 动态范围42/40, 通用适配器SC、FC、LC、SCAPC					
9	熔接机	藤仓	进口, 适用涂覆层最大直径3000um, 光纤对芯方式: 纤芯对准, 适用光纤单模/多模, 包层直径80-150um, 数据存储: 100个熔接模式, 30个加热模式, 20000个熔接结果, 100个熔接影像, 自动功能: 根据光纤种类选择熔接模式、放电功率校正、防风盖自动打开和关闭、加热器盖子/夹具自动打开和关闭, 熔接机内置教学视频和PDF教学手册, 更换电极棒不需要工具, 熔接时间SM FAST模式: 平均7到9秒, AUTO模式: 平均14到16秒, 熔接标准SM光纤7秒, 加热标准FP-03 (60mm) 热缩管13秒, 电极棒寿命熔接5000芯左右, 接口Bluetooth4.1LE/USB2.0/Mini DIN 6pin, 电池6380mAh, 约300次的熔接加热循环	深圳市时代之峰科技有限公司	1	49000	49000	无
10	办公电脑	清华同方	i5-10400/8G/1T/2G显卡/21.5	清华同方股份有限公司	12	4000	48000	无
11	硬盘	希捷	容量: 6tb, 转速: 7200rpm, 缓存: 64mb, 接口: sata接口, 一线品牌	希捷国际科技(无锡)有限公司	6	1500	9000	无
12	投影仪	联想	投影光源: led, 显示技术: lcd, 操作系统: 有智能系统, 支持3d功能, 红蓝3d150寸以下, 一线品牌	联想(北京)有限公司	3	2000	6000	无
13	电子水平仪	宇航	1. 测量范围: 0-±500; 2. 分辨力 I 档0.001mm/m, II 档0.01mm/; 3. 示值误差: 测量范围内: ±(1+A*2%) A为检定位置标称值的绝对值; 4. 通讯接口: RS232	青岛宇航风动工具销售有限公司	2	14000	28000	无
14	四频定位授时天线	中海达	适用频段GPS、GLNASS L1、北斗二代B1、B3。右旋圆极化, 天线增益≥4dB, 驻波比<2, 噪声系数<2dB, 接头形式N-K, 工作温度-40-70℃	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	1	4100	4100	无
15	数据连接线	煌林	二排DB-15公对公数据连接线, 长度20cm, 28AWG	上海煌林电子有限公司	4	25	100	无
16	监控摄像头	海康威视	400万像素、数字+光学变焦、球机监控、红外夜视距离≥30m, H265存储编码, 一线品牌	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1	1200	1200	无
17	控制端网络口转串口接线盒	有人物	双串独立工作, 适用于一电F600无人机(包含安装售后)	济南有人物联网技术有限公司	2	280	560	无

18	一光六网口交换机	普联	工业级交换机，光纤端传输距离120km，适用于一电F600无人机（包含安装售后）	深圳市普联技术有限公司	4	1500	6000	无
19	视频编码器	海康威视	国产一线品牌，1端口HDMI，网口输出，适用于一电F600无人机（包含安装售后）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	1400	2800	无
20	视频解码器	海康威视	国产一线品牌，2端口HDMI，网口输出，适用于一电F600无人机（包含安装售后）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	1000	2000	无
21	IP 摄像头	海康威视	带云台方位及俯仰，全高清视频输出，国产一线品牌（包含安装售后）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	1250	2500	无
22	电池组	深圳一电	国产一线品牌，2000w/4小时（包含安装售后），含配套电源逆变器，市电输入电压波形：正弦波，市电额定输入电压：220V AC，具备低压、高压、过流、过载、短路等保护功能，逆变器额定输出功率：2000W，逆变器额定输出电压：220V AC，逆变器额定直流输入电压：24V DC，充电标称输入市电电压220V AC，充电电流：30A。	深圳一电航空技术有限公司	2	9000	18000	无
23	远端无人机测控机	深圳一电	含840MHz数传电台，690MHz图传接收机、串口板、电源管板。要求与一电F600无人机无缝连接，不得更换一电F600无人机现有图传，数传，定制外机箱。适用于一电F600无人机（包含安装售后）	深圳一电航空技术有限公司	2	16000	32000	无
24	电台天线	深圳一电	840M全向天线，测控范围不小于2公里，接口与一电F600无人机测控设备接口可互换，附安装三脚架，适用于一电F600无人机（包含安装售后）	深圳一电航空技术有限公司	2	4500	9000	无
25	图传天线	深圳一电	690M全向天线，双天线，测控范围不小于2公里，接口与一电F600无人机测控设备接口可互换，适用于一电F600无人机（包含安装售后）	深圳一电航空技术有限公司	2	5000	10000	无
26	HDMI 电源插排	公牛绿联	国产一线品牌插排，不少于8口5米线攻；HDMI线，要求不少于20米线长，A型接口（包含安装售后）	公牛集团有限公司/深圳市绿联科技有限公司	2	400	800	无
27	动力电池	深圳一电	49000mAh/12S，适配一电F600无人机，配有原装一电F600碳纤维电池外壳（包含安装售后）	深圳一电航空技术有限公司	2	18000	36000	无

28	图像监视笔记本电脑	清华同方	I5-1135G7 8G 512G 集显 WIN10, 内装一电F600无人机地面站软件, 适用于一电F600无人机 (包含安装售后)	清华同方股份有限公司	1	5500	5500	无
29	视频记录笔记本电脑	清华同方	I5-1135G7 8G 1T固态 集显 WIN10C内装一电F600无人机地面站软件, 适用于一电F600无人机 (包含安装售后)。	清华同方股份有限公司	1	11000	11000	无
30	税费						4000	
31	运输费 (含保险)						3000	
32	其他						无	
总报价	大写: 叁拾玖万贰仟陆佰贰拾元整 小写: 392620元							