

1.分项报价表

项目名称：某部新办公楼智能影音系统建设项目

项目编号：GSLC-2022-21 号

序号	材料 /货物名称	品牌	型号	参数规格	数量	单位	单价	投标总价	备注
1	LED 三色 条屏	海康 威视	DS-CK25FI/N	屏体尺寸 $\geq 7.68\text{M} \times 0.304\text{M}$ ，像素间距 $\leq 5\text{mm}$ ； 模组平整度： $\leq 0.16\text{mm}$ ； 异步显示；	2.3104	m ²	¥4,800.00	¥11,089.92	
2	LED 全彩 显示屏	海康 威视	DS-D43Q18FI-BH W	屏体尺寸 $\geq 8.32 \times 4.68$ 米，像素间距（mm）1.86； 模组平整度： $\leq 0.10\text{mm}$ ； 单点亮度校正，通过调整流入每个 LED 的电流控制像素亮度，从而实现整屏 一致的亮度； 底壳结构材质：底壳采取拉伸铝铝材质，全贴合设计，抗拉强度不小于 200mpa，屈服强度 $\geq 150\text{mpa}$ ，延伸率 $\geq 10\%$ ，散热系数 200 娃/米*度，通过铝底壳导热进行散热；刷新频率 $\geq 3840\text{HZ}$ ；	39	m ²	¥17,980.00	¥701,220.00	

				换帧频率：50&60HZ ；					
3	LED 三色 条屏	海康 威视	DS-CK25FI/N	屏体尺寸 $\geq 7.68\text{M} \times 0.304\text{M}$ ，像素间距 $\leq 5\text{mm}$ ； 模组平整度： $\leq 0.16\text{mm}$ ； 异步显示；	2.3104	m^2	¥4,800.00	¥11,089.92	
4	视频 拼接 器	嗨动 视觉	E7	输入 ≥ 16 路 HDMI 输入卡，输出 ≥ 32 路 HDMI 输出卡，内嵌音频输入输出模块，音视频不能分离输出 ； 单台设备至少支持 5 张可插式输入板卡及 10 张可插式输出板卡 能够对所有输入源同时预览； 机箱支持 OSD 鼠标操作，在应急响应时，实现无需客户端可直接对大屏幕窗口进行操作 ； 图像开窗响应速度小于 15MS ； 画面切换时间小于 20MS ； 同时支持 LED 大屏、电视、投影等多种显示终端，并共享输入信号源； 具备 1+1 冗余电源并支持热插拔； 平均无故障时间（MTBF）不小于 120000 小时； 最高分辨率支持 $\geq 3840 \times 2400$ ；	1	台	¥65,700.00	¥65,700.00	
5	HDMI 光端 机	迈拓 维矩	ED020	HDMI*1 高清视频单模单纤 SC 光纤	26	对	¥1,200.00	¥31,200.00	

6	交换机	华为	S1730S-L24TR-A 1	端口数量：24 口； 上行端口速率：千兆； 标准机架	1	台	¥2,800.00	¥2,800.00	
7	控制主机	联想	启天	处理器：i5； 内存容量：8GB；	1	台	¥6,500.00	¥6,500.00	
8	液晶显示器 (55)	康佳	V5D 55 寸	HDMI*3, AV*1	8	台	¥4,770.00	¥38,160.00	
9	液晶显示器 (27)	先科	27 寸	HDMI*3, AV*1	5	台	¥2,200.00	¥11,000.00	
10	数字广播主机	讯谷	XG-TCE8200	1. 大屏幕液晶显示，全中文菜单，操作简单 2. 内置 MP3 播放器，可通过外接 USB 接口连接电脑更换歌曲 3. 自带调谐器，设有录音功能，可支持文件下载 4. 带一路话筒输入，一路线路输入，两路线路输出 5. 自带两路电源，四路分区自动控制，内置监听扬声器 6. 可编 4 个程序，40 个时间段，自动运行开启系统，断电程序不丢失，来电自动恢复运行	1	台	¥6,688.00	¥6,688.00	

				7. 本系统内置先进数字控制器，可对用户所有的广播曲目。 外控设备等进行编程控制（按星期. 按天循环）。定时。 定点. 定曲. 达到无人值守自动播放功能 8. 频率响应：20Hz-20KHz/±1dB 9. 信噪比：95dB 10. 存储介质：SD 卡/U 盘 11. 存储格式：支持 FAT16、FAT32 格式 12. 音频输出：1KΩ/1V 不平衡 13. 音频失真度：0.1% 14. 频率响应：30Hz-20KHz 15. 通信速度：9600bps 16. 通信协议：RS-485 17. 电脑联机：RS-232 18. 通信接口：RJ45 19. 报警输入电平：短路（0V） 20. 报警输出电平：短路（0V） 21. 电源：220V/50Hz 22. 功耗：≤20W 23. 净重 3.5KG 24. 尺寸：485×390×90(mm³)					
11	功放 （会议 室）	讯谷	XG-HG400	1. 2 路话筒，3 路线路输入，六分区独控，每路单独可负载总功率的 75%，各路音量均可独立控制。 2. 六分区独立音量控制，一路直通。	2	台	¥3,650.00	¥7,300.00	

			3. 有优先话筒 1 带默音强插功能，便于紧急广播 4. 高低音调节，幅度高达±20dB 5. 备有监听输出也可扩展另一台功放 6. 液晶显示播放, 六单元 LED 电平指示, 带有短路/过载/延时/保护功能 7. 六分区输出，每路分区可以控制开关/大小音乐，USB 数码显示屏，带收音机功能，USB 和 SD 卡槽。8. 蓝牙. 遥控器. 数码屏显示。 8. 电源：AC220V/50Hz 9. 噪声比：话筒：>68dB 线路：>82dB 10. 总谐波失真：<0.1% at 1KHz 11. 频率响应：60Hz-18KHz（±2dB） 12. 音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 13. 话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω 不平衡 14. 线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ 不平衡 15. 线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω 不平衡 16. 默音调节：0-38dB 17. 输出功率：360W 18. 电源功耗：10-450W 19. 体积:=480*370*88（mm³）					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

12	天花 音箱	讯谷	XG-KS819A	采用 5 寸喇叭纸盆单元，全金属结构。 安装开孔:165mm 外部尺寸:210*102mm 定压输入:70-100v 音色宏亮，防腐蚀，经久耐用。 适用于学校、酒店、宾馆、超市等 额定功率: 3-6W 灵敏度: 88dB 频率响应: 85-20KHZ	15	个	¥90.00	¥1,350.00	
13	功放 (公 共广 播)	讯谷	XG-QG9350AT	1. HiFi 线路设计精美及完善的电路，元件排布，全独立声道设计 2. 开机软启动保护系统机内使用隔离电源和屏蔽方式 3. 超大导风筒散热器散热 •5 个高速智能温控风扇散热完善的安全保护系统，确保长时间安全可靠使用 4. 采用双电源供电，A/B 声道独立电源控制功能，原装进口高速超大容量滤波电容采用高品质专业巨型低漏磁变压器供电 5. 进口高品质专业大功率管 6. LCD 可显示立体声. 左声道. 右声道独立的调节以及功放主板温度，使功放操作直观明了。 7. 输出功率: 8Ω 2*400W; 4Ω 2*650W; 2Ω 2*800W; 8. 桥接输出功率: (8Ω) 1200W (4Ω) 1600W	1	台	¥5,690.00	¥5,690.00	

				9. 频率响应: 20Hz-20KHz (+0/-0.25dB) 10. 转换速率: 45V/Us 11. 输入灵敏度为 41dB、38dB;					
14	调音台	讯谷	XG-TY4016	1. 12 通道输入+4 路立体声输入 (6.3 与 RAC 切换); 2. 每通道 3 段均衡调节, MUTE 静音开关, PFL 耳机开关, 平滑 60MM 行程推子器, 3. 2 编组输出+2 组 AUX 输出 (包括 FX), 4. 1 组返回, 1 组 RAC 输出, 1 组监听输出; 5. 内置 48V 幻象电源供电; 6. 立体声输出带 7 段图示均衡器, 7. 16 种 DSP 数字效果器 8. USB 音频播放 MP3; USB 录音. 也可连电脑播放音乐 9. 内置蓝牙 5.0 接收模块播放 10. LCD 显示屏清晰显示播放状态; 11. 十段三色电平灯显示信号状态 12. XLR 平衡输入话放噪声极低, 超低噪声线路设计, 动态余量大 13. 适用全球供电电压功率 30 瓦; 使用灵活. 具有无噪声. 瞬间反应好. 电耗低的特性 14. 可安装 19 寸机柜 (支架可选配) 15. 产品尺寸: 440x360x90MM 净重: 4.5KG	1	台	¥4,680.00	¥4,680.00	
15	音箱	讯谷	XG-LT810	二单元二分频全音域音箱音色清晰和浑厚兼具, 具有非常优良动态的全频扬声	6	台	¥2,100.00	¥12,600.00	

				器。配置 10 寸压铸铝框架大功率低音驱动单元，3"复合振膜高频压缩驱动。针对人声的中频表现力和超大功率响应优化设计的分频器，具有合适的低频切除频率，声音透彻并且鲜明，有效减少频段重叠和杜绝相位失真。90° x70° 覆盖角设计,外形时尚,带有防尘面网，箱体采用夹板制作，表面耐磨喷漆处理。匹配超低音获得更加优良的低频响应,满足高质量音乐重放的需要，从而更加适合应用在各种场所。 1. 频率响应：48Hz-19kHz 2. 灵敏度：98±3dB(1W/1m) 3. 额定阻抗：8 欧 4. 覆盖角度：70° x90° （HxV） 5. 额定功率 HF≥90W，LF≥800W 6. 节目功率 HF≥180W，LF≥1600W 7. 峰值功率 HF≥360W，LF≥3200W 8. 产品尺寸：(355-145)X320X515MM 9. 超低音扬声器： 额定功率≥2000W 节目功率≥4000W 峰值功率≥8000W 10. 声压级≥148dB。 11. 具有分频方式内置开关（可选择内置外置方式） 12. 产品尺寸：(355-145)X320X515MM					
16	话筒	讯谷	XGLC-7000A	1. 符合 IEC60914. GBT15381-94 国际标准； 2. 系统主机能智能识别代表和主席，不用	8	个	¥ 360.00	¥ 2,880.00	

			分配 IP 地址。 3. 抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰； 4. 声音清晰. 高保真. 噪声干扰小. 保密性强. 安装方便； 5. 系统内部带有电子音量控制每一个输出和输入调节功能 6. 内设交流及直流通道双保险装置, 过流时自动断电保护 7. 系统主机可连接 500 个单元，分四路连接，扩展可容纳 1000 个单元 8. 具有 2.8 寸显示屏菜单，通过六个功能按键实现会议功能控制 9. 主席数量最多可达 12 个主席单元, 发言人数可 1-12 任意设置 10. 具有多种会议模式: 全开讨论模式，数量限制模式，先进先出模式，后进先出模式，主席专用模式 11. 会议发言时间可以控制在 0-99 秒之间设定，设定好时间话筒会有预先设定的时间内自动关闭 12. 具有主席优先提示声选择功能，开启时主席按优先键会有提示音发出来。 13. 会议录音接口. 具备多路音频输入输出。 14. 具有中控 RS-232 中控接口，可连接第					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				三方设备控制功能。 15. 输入. 输出 input/output8P-DIN×4 输入. 输出: 网络接口 rj45*4 16. 输入 inputRCA×1 17. 输出 outputXLRM×1 (平衡) RCA×16.35mm×1 18. 工作电压 powersupplyAC220V-50HZ 19. 功率损耗 currentdrain120W (MAX) 20. 频率响应 frequencyresponse100-14KHZ 21. 外部尺寸 dimension480×325×88mm 22. 重量 weight8.5kg 23. 颜色 colors 深灰 darkgray 24. 输入阻抗: LINE: 50K Ω, PBIN: 50K Ω 25. 频率响应: 20Hz-20KHz 26. 输出阻抗: 27. REC: 200 Ω 28. LINE: 200 Ω 29. BALANCE: 300 Ω 30. NOBALANCE: 400 Ω 31. 信噪比: 78dB (1KHzT					
17	无线 话筒	讯谷	XG-Z820	1. 采用全新设计的 EIA 国际标准规格的金属机箱, 两通道真分集接收机。面板采用 LED 显示窗口, 一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量旋钮取代传统复杂的按键操作。独家开发的高频高动	2	套	¥3,000.00	¥6,000.00	

			态范围电路，提升互调动态之性能，数字导频，动态独立 ID 码大幅降低谐波干扰，以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。接收距离(空旷环境下)约 120-200 米，具体距离示实际使用环境而定。 2. 接收机技术参数： 3. 载波频段：UHF520~940MHz 4. 通道数：两通道 5. 调制方式：FM 6. 灵敏度：输入 6dBv 时，S/N>60Db 7. 频带宽度：30MHz 8. 最大偏移度：±45KHz 9. 综合 S/N 比：>105dB 10. 综合 T. H. D: <0.7%@1KHz 11. 综合频率响应：45Hz~18KHZ±3dB 12. 供电：DC12V~16V10W 13. 输出插座：XLR 平行式及 6.3 非平行式插座 14. 工作有效距离：120-200M 15. 发射技术参数： 16. 载波频段：UHF520~940MHz 17. 振荡方式：PLL 相位锁定频率合成 18. 谐波辐射：<-65dBm 19. 最大偏移度：±45KHz 20. 频率响应：45Hz~18KHZ±3dB 21. 频带宽度：120MHz					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				22. 音头：动圈式					
18	反馈抑制器	讯谷	XGYP-1000	(1) 56-bit 高速 DSP, 24-bit AD 和 DA 转换。分辨精度 1Hz, 工作频率 20Hz-20KHz (2) 2 寸 FTF 彩屏, 中英文菜单可选 (3) 每通道 12 个动态陷波器加 8 个静态陷波器, 自动抑制啸叫 (4) 自动陷波配合移频使用, 超强抑制声反馈 (5) 噪声门功能可以抑制系统微弱噪声干扰 (6) 输入压缩功能在消除反馈同时更可扩展人声动态 (7) 两通道 48V 幻象电源, 可以独立控制通断 (8) 电源使用超低噪音环形变压器 (9) 模拟输入: 2CH-XLR 和 1/4"TRS (母) 输入, 电子平衡/不平衡。2 路独立控制的 48V 幻象电源 (10) 输入阻抗: 平衡 47 Ω, 不平衡 20K Ω (11) 最大线路电平输入: +18dBu (12) 模拟输出: 2CH- XLR 和 1/ 4" TRS (母) 输入, 电子平衡/不平衡 (13) 输出阻抗: 平衡 >120 Ω, 不平衡 >60 Ω (14) 最大输出电平: +20dBu	1	台	¥2, 650. 00	¥2, 650. 00	

				(15) 频率响应: 20Hz-20KHz, ± 0.3dB (16) 信噪比: >105dB(A) (17) 动态范围: 103dB (18) 总谐波失真+噪声: 0.005%, 1KHz; 20Hz-10KHz, $< 0.01\%$; 10KHz-20KHz, $< 0.025\%$ (19) 工作电压: 115V/ 230V/ AC 50Hz/ 60Hz (20) 接口: 输入 3 芯 XLR 母插座/6.3 插咀 输出 3 芯 XLR 公插座/6.3 插咀 USB 接口 电源插口 3 芯 IEC 插座, 电源 115 /230 V 50/60Hz. 耗电量 < 30 瓦 (21). 体积: (宽 X 深 X 高) 480*220*44MM (22). 毛重 3.3KG					
19	电源 时序 器	讯谷	XGD-808	1. 电力输入条件(单相 3 线): AC90-260V50-60HZ 两相 (三线: 零, 火, 地) 2. 通道数量: 8 路万用插座继电器受控, 有效控制开关机规则 3. 继电器受控输出最大承受单路功率/瞬时功率: 8000W/20000W 最大承受 4. 输出电源插座规格: 阻燃 ABS 材料, 最大可承受 13A 电流磷铜材质, 标准万用插座, 适用各种类型插座使用 5. 功能特点: a. 顺序开启逆序关闭; b. 自由通道顺序打开与关闭; c. 135 按键密码锁键	1	个	¥1,300.00	¥1,300.00	

			盘； 6. 输出继电器触点电流:30A277VAC 7. 电路板规格:双面纤维板:主电源走线二次加厚加粗处理，采用 30A 优质继电器，单路最大输出 30A 8. 供电规格:内置开关电源，适用全球电压 AC90-260V50-60HZ 9. 主电缆线规格:3*6 平方电缆线，总长度为 1.0 米配 3C 插头 10. 开启类型:按键式轻触开关 11. 单路独立开关功能:支持面板设定某通道关闭与打开 12. 功能显示电压显示表类型:点阵显示功能操作，支持电压显示 13. 前面板通道开关有绿色显示灯，可以直观看到每一路的工作状态，开关与显示灯为同一按键 14. 外接控制开关接口:RS232COM 接口中控控制，支持无源消防信号启动 15. 电源净化功能 16. 有空气开关保护，遇到短路，过流现象自动断开电源，电压：100V-240V 电压通用 17. 机身尺寸：长 480MM*宽 185MM*高 46MM（非标准 1U） 18. 单机包装尺寸：长 510MM*宽 260MM*高 10MM，毛重：3.2KG					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

20	光纤	国产	定制	单模	1500	米	¥2.80	¥4,200.00	
21	视频线	国产	定制	HDMI	50	条	¥3.00	¥150.00	
22	尾纤	国产	定制	SC-SC	60	条	¥15.00	¥900.00	
23	网线	国产	定制	国标	5	箱	¥528.00	¥2,640.00	
24	音频线	国产	定制	国标	300	米	¥12.70	¥3,810.00	
25	音箱线	国产	定制	国标	300	米	¥3.00	¥900.00	
26	钢结构支架	国产	定制结构+含不锈钢包边	国标	3	套	¥15,900.00	¥47,700.00	
27	电箱	天畅电器	10KW*2、30KW*1、40KW*1	定制	3	台	¥6,570.00	¥19,710.00	
28	施工费	鼎拓科技	定制	无	1	项	¥87,700.00	¥87,700.00	
29	暂列金	无	无	无	1	项	¥56,600.00	¥56,600.00	
合计							¥1154207.84 元，大写：人民币壹佰壹拾伍万肆仟贰佰零柒元捌角肆分		

投标人名称：__西安鼎拓信息科技有限公司__（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日 期：__2022__ 年__9__ 月__6__ 日