

## 庆阳某部信息节点集成融合建设需求计划表

序号	商品名称	规格	参数	数量	单位	单价	总价	备注
1	综合安防管理平台	300路视频	<p><b>【授权包含】</b>：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、园区出入人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理</p> <p><b>【关键规格】</b>：300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理</p> <p>支持测温防疫、高空抛物等热点报警事件</p> <p>支持电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件</p> <p><b>【平台子系统】</b>：</p> <p><b>【硬件规格】</b></p> <p>2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源</p> <p>64位多核高性能处理器</p> <p>DDR4高频率内存条</p> <p>1个HDMI接口、1个DP接口</p> <p>2个10M/100M/1000Mbps网口</p> <p>2个USB2.0接口、2个USB3.0接口</p> <p><b>【存储子系统】</b>：</p> <p><b>【硬件规格】</b></p> <p>1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出</p> <p>支持满配8T硬盘（总容量可达32TB）</p> <p>2个10M/100M/1000Mbps网口</p> <p>2个USB2.0接口、1个USB2.0接口</p> <p>报警IO：16路报警输入，4路报警输出</p> <p><b>【产品性能】</b></p> <p>存储能力：32路</p> <p>解码能力：最大支持8×1080P</p>	1	套	¥ 24,500.00	¥ 24,500.00	

2	破胎器	定制	<p>ABL八光束红外光墙；          探测距离：10米、30米、100米          底盘采用厚达4MM的钢板一体冲压成型，精度好，硬度高；          支撑柱采用厚达1.5MM的高强度铝型材，运用经典的“铁三角”设计，确保受力均匀；          PC管采用进口工程PC材料制作，厚度达1.8MM，抗压、抗冲击能力强，红外光透过率大于95%，可见光透过率小于2%；          采用数字变频与32位高速CPU微处理数码控制技术，整体稳定性更好，可靠性更高；          支持异步、同步两种工作模式(出厂默认为异步工作模式)；          采用变频互射技术，两段频率可选(出厂默认为A频工作模式)，解决相邻红外光栅间相互干扰，避免了太阳光、手电筒、车灯的直射问题；          灵敏度、防范警戒距离四档可调；          支持2光束报警、2光束即时报警、单光束报警及单光束即时报警四种报警模式；          抗干扰能力强：可在风、霜、雨、雪、雾、潮、太阳光斜照的室外恶劣环境下使用；          支持独立防拆开关及防拆输出，设计更合理可靠，确保光栅不受拆卸破坏；          支持蜂鸣器校准提示；          已通过了3C、CE、RoHS认证。          电气参数：警戒距离：同步工作0-100米；光束：8光束；工作电压：DC9~30V          工作电流：50-120mA；光墙高度：150cm(不含灯饰)；报警周期：≥1S(可设置即时报警)          感应速度：≤40ms(可定制感应速度)；探测方式：遮挡相邻两光束(可设置单光束报警)          报警输出：常开、常闭可选(出厂默认常闭)，接点容量AC\DC30V 2.0Amax；          防拆输出：当外壳移开时，常闭输出；防护等级：IP65；光轴角度：水平120°、垂直不可调          工作湿度：-30℃~+70℃          其它附加功能：LED指示、蜂鸣提示          材 质：铝材、PC工程塑料</p>	1	套	¥ 15,800.00	¥ 15,800.00
	电网状态控制软件		<p>专用报警联动侦测软件，带防区图，实时显示各防区电压、电量、警情及电网无线电报警、打印记录，存储到处记录。配热敏打印机可随时打印。</p>	1	套	¥5,000.00	¥5,000.00
	串口服务器		<p>支持RS485转RJ45</p>	1	台	¥1,090.00	¥1,090.00

	智能周界 高压电网 监测终端 (岗楼报 警监测终 端)		<p>1、系统通过10寸触摸屏实时显示电网各个防区的状态、电压和电流信息。当终端掉线或防区离线、触网、断线、短路时会发出声光报警提示，并在屏幕上用红色标识报警防区。用户可以按下静音按钮，消除报警声音。电网主机复位报警后，报警终端同步复位报警状态</p> <p>2、主要性能参数</p> <p>液晶屏 : 10.2寸TFT ; 背光类型 : LED  分辨率 : 1024*600 ; 触摸类型 : 电阻式  处理器 : Cortex-A8 600MHz  额定功率 : 5.5W; 内存 : 128M DDR2; 接口类型 : RJ45, 10/100M自适应</p> <p>工作温度 : -10℃ ~ 60℃ ; 工作湿度 : 5% ~ 90%  数据显示: 可同时显示16个防区状态、电压、电流数据。</p>	1	台	¥4,500.00	¥4,500.00	
3	工作清单	根据系 统定制		2	套	¥20,000.00	¥40,000.00	

4	车载终端 (动态勤 务管控系 统)	<p>含硬件及软件</p> <p>1、4G高清车载硬盘录像机1台：1.1、支持各运营商2G/3G/4G网络；1.2、支持本地高清录像；1.3、具备北斗定位、基站辅助定位等多种定位方式，定位信息同步存储；1.4、支持8路混合模拟高清或8路网络高清传输；1.5、支持双SIM卡数据捆绑传输；1.6、支持WIFI传输；1.7、支持8至36伏宽电压设计，12伏摄像机电源稳压输出；1.8、支持车牌抓拍识别功能；1.9、图像压缩支持H.264和H.265；1.10、支持1路VGA和1路CVBS输出；1.11、分辨率最大支持1080P。1.12、具备SDI+IP双高清输出；1.13、支持1路报警输入和1路报警输出；2、支持与4G终端设备的双向语音对讲功能。3、网络高清车载云台摄像机1台4、车内网络半球摄像机2台，车尾1台；5、四维可视化背光摇杆1台：5.1 主要功能：本地显示控制一体，分辨率：1024*600航空头接头，简单稳固；可用于控制车载云台摄像机，固定球等用于控制云台的运动，随操杆力度变速，变速顺滑；用于对云台摄像机进行预置位的设置、调用。共可12个预置位用于控制摄像机图像的倍数5.2 参数规格：视频输入：AV/VGA/AHD (依据机型不同而定)；航空接口：8Pin复合航空接口；监视器：7寸LED背光分辨率：1024*600；亮度：350nit；摇杆：三维；预置点：支持最多12个；光圈可调：支持波特率：2400/9600可调；工作电压：9-16V功耗：&lt;6W；温度：-15°C~ +60°C；湿度：10%-95% (无凝露)；长宽高：230*130*30.5；重量：600g6、车载云台安装支架1个：6.1、车载云台支持IP66防护等级；6.2、具有防雾、防尘、除霜功能。7、标配500G或以上硬盘；8、支持与上级单位动态勤务管控平台互联互通，具备与上级单位全双工语音会话、全双工视频互传、消息回传、定位信息回传等功</p>	3	套	¥ 54,000.00	¥ 162,000.00	
5	生物信息 采集仪	<p>3.97英寸触摸 显示屏</p> <p>"1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480；2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；3、支持人脸采集、指纹采集、卡片录入 (ID/Mifare/CPU/三代身份证序列号)；4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传；6、工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器)；7、尺寸：122mm*125mm*138mm"</p>	12	套	¥ 2,800.00	¥ 33,600.00	

6	7寸人脸门禁一体机	7寸	<p>7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024；</p> <p>采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；支持静态或动态二维码识别（云眸社区或互联，4200生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；</p> <p>采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；</p> <p>设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；</p> <p>设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；</p> <p>支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能</p> <p>支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能，支持副门口机</p>	15	套	¥ 2,200.00	¥ 33,000.00	
7	5A门禁电源	12V 5A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电源输入：AC100-240V</li> <li>• 电源输出：DC12V 5A</li> </ul>	12	个	¥ 190.00	¥ 2,280.00	
8	开门按钮	86盒安装	<p>无接触式感应开关</p> <p>DS-K7P04A开门按钮，支持120盒安装</p> <p>DS-K7P04B开门按钮，支持86盒安装</p>	12	个	¥ 70.00	¥ 840.00	
9	单联磁力锁	238L* 25W* 45H(m m)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 锁体尺寸：238L*25W*45H(mm)</li> <li>2. 吸板尺寸：182L*38W*12.5H(mm)</li> <li>3. 最大拉力：280kg(550Lbs)</li> <li>4. 输入电压12VDC</li> <li>5. 工作电流：340mA</li> <li>6. 产品重量：2.1KG</li> <li>7. 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门</li> </ol>	12	个	¥ 380.00	¥ 4,560.00	
10	磁力锁支架（单锁）	长 238x 宽30x 厚 47(m m)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.L型支架尺寸：长238x宽30x厚47(mm)</li> <li>2.Z型支架尺寸：长185x宽44x厚50(mm)</li> <li>3.选用材料：高强铝合金，表面喷沙氧化处理</li> <li>4.开门方式：90度开门</li> <li>5.适用门型：内开式木门、金属门</li> <li>6.产品重量：0.77KG</li> </ol>	12	个	¥ 190.00	¥ 2,280.00	

11	闭门器	适装门重: 60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm	适装门重: 60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 适用环境温度范围: -30°C---50°C</li> <li>• 闭门力量: EN4 开门角度 ≤ 180°</li> <li>• 使用寿命: 100万次</li> <li>• 关门调速: 两段调速; 锁门速度: 0°--15°范围内可调; 闭门速度: 15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快, 在15°至0°时放慢, 以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。</li> </ul>	12	个	¥ 190.00	¥ 2,280.00	
12	SA小卡	M1小卡属于高频段无源射频产品	M1小卡属于高频段无源射频产品, 携带方便, 印有海康威视LOGO。可用于人员的身份识别, 物品的信息管理, 酒店门禁、贵重物品开启匙等领域	100	个	¥ 15.00	¥ 1,500.00	
13	USB摄像头	400万CMOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400万CMOS</li> <li>• 图像清晰、细腻, 最高分辨率为2560 × 1440</li> <li>• 采用低畸变镜头</li> <li>• 低照度, 0.1 Lux@(F1.2, AGC ON)</li> <li>• 支持自动电子增益功能, 亮度自适应</li> <li>• 内置麦克风, 拾音清晰</li> <li>• 支持Type-A接口, 标准USB2.0协议, 免驱设计, 即插即用</li> <li>• 支持自动聚焦</li> </ul>	8	个	¥ 435.00	¥ 3,480.00	

14	总线主机	4个板载触发器输出,可扩展至256个	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4个板载触发器输出,可扩展至256个</li> <li>• 8个板载有线防区,可扩展至256个(其中64个可以为无线防区)</li> <li>• 支持8个无线485模块(DS-PM-RSWR),每个模块可以连接8个无线探测器;支持两条总线,每条可达2400m(RVV2*1.5mm<sup>2</sup>),(每根总线仅支持60个单防区输入输出模块DS-19M01-SO,中继器扩展的2400米部分可以再支持60个单防区输入输出模块,以此类推),支持星型、树形、手牵手总线拓扑,总线无极性;支持通过网络、电话线、GPRS(GPRS方式仅-01BNG系列支持)方式上传报警数据;支持短信通知及布撤防、消警(DS-19A08-01BNG支持)</li> <li>• 支持8000条报警事件记录,2000条操作日志和1500条管理记录,支持远程搜索查询事件日志;支持8个子系统和一个公共子系统;支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心,其中-01BNG系列增加支持2组独立的GPRS接警中心,其中-01BNE系列增加支持2组独立的以太网接警中心,每组可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略</li> <li>支持定时布撤防(日常计划、优先计划)</li> <li>支持8个本地探测器防拆报警;支持1路受控警号(DC12V 750mA)输出</li> <li>支持CID报告,支持话机复用;支持防区报警、系统状态事件联动输出,发生/恢复事件和时间可灵活配置</li> <li>支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘,键盘总线总长度不得大于1.2km(Φ1.5mm)</li> <li>支持1个安装员用户、1个主用户、199个操作用户;支持16个远程管理用户</li> <li>支持外置蓄电池,蓄电池电压实时监测,主辅电源可自动切换;支持AC 220V电源供电</li> <li>支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护</li> <li>支持1路12V/1A辅电输出;支持远程升级,远程导入导出配置参数</li> </ul>	2	台	¥ 2,700.00	¥ 5,400.00
15	控制键盘	支持80x25mm大屏显示	<ul style="list-style-type: none"> <li>支持80x25mm大屏显示</li> <li>支持LED显示系统实时状态</li> <li>支持LCD显示自定义防区名称</li> <li>支持上下翻页查看事件信息 支持背壳双面防拆</li> </ul>	2	个	¥ 610.00	¥ 1,220.00
16	单防区模块(带输出)	MBUS总线不分极性	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 模块连接到多路复用总线前,主机应断电并设置好模块上的地址拨码开关。</li> <li>• 不要将多个DS-19M01-SO或者与之兼容的多路复用扩展模块设为相同的地址,否则会导致多路复用总线故障。</li> <li>• 模块的可用地址位为1到253,地址位0、254、255不可用。</li> <li>• MBUS总线不分极性。</li> </ul>	8	块	¥ 400.00	¥ 3,200.00

17	红外光墙	100m	<p>ABL八光束红外光墙；  探测距离：10米、30米、100米  底盘采用厚达4MM的钢板一体冲压成型，精度高，硬度高；  支撑柱采用厚达1.5MM的高强度铝型材，运用经典的“铁三角”设计，确保受力均匀；  PC管采用进口工程PC材料制作，厚度达1.8MM，抗压、抗冲击能力强，红外光透过率大于95%，可见光透过率小于2%；  采用数字变频与32位高速CPU微处理数码控制技术，整体稳定性更好，可靠性更高；  支持异步、同步两种工作模式(出厂默认为异步工作模式)；  采用变频互射技术，两段频率可选(出厂默认为A频工作模式)，解决相邻红外光栅间相互干扰，避免了太阳光、手电筒、车灯的直射问题；  灵敏度、防范警戒距离四档可调；  支持2光束报警、2光束即时报警、单光束报警及单光束即时报警四种报警模式；  抗干扰能力强：可在风、霜、雨、雪、雾、潮、太阳光斜照的室外恶劣环境下使用；  支持独立防拆开关及防拆输出，设计更合理可靠，确保光栅不受拆卸破坏；  支持蜂鸣器校准提示；已通过了3C、CE、RoHS认证。  电气参数：警戒距离：同步工作0-100米  光束：8光束；工作电压：DC9~30V  工作电流：50-120mA；光墙高度：150cm（不含灯饰）  报警周期：≥1S（可设置即时报警）；感应速度：≤40ms（可定制感应速度）  探测方式：遮挡相邻两光束（可设置单光束报警）  报警输出：常开、常闭可选(出厂默认常闭)，接点容量AC\DC30V 2.0Amax；  防拆输出：当外壳移开时，常闭输出；防护等级：IP65  光轴角度：水平120°、垂直不可调；工作湿度：-30°C~+70°C  其它附加功能：LED指示、蜂鸣提示；材质：铝材、PC工程塑料</p>	8	对	¥ 2,800.00	¥ 22,400.00	
18	有线声光警号	报警音量： 105dB at 30cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>报警音量: 105dB at 30cm</li> <li>防护等级: IP54, 室外防水</li> <li>内置水平仪, 便于辅助安装</li> <li>支持关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换</li> </ul>	2	个	¥ 70.00	¥ 140.00	
19	对射电源	对射 12V电 源	对射12V电源	8	个	¥ 15.00	¥ 120.00	
20	继电器	EH- JDQ	国标	8	个	¥ 25.00	¥ 200.00	



21	电池	12V7AH	后备电池	8	个	¥ 80.00	¥ 640.00		
22	遥控器	国标	• 灵巧美观，操作简便，极大地方便了用户的布防，撤防，周界布防，消警，紧急求助等操作	2	个	¥ 95.00	¥ 190.00		
23	电源线	RVV2*1.5	国标RVVB 扁形软护套线	2	盘	¥ 430.00	¥ 860.00		
24	信号线	RVV2*1.5	无氧铜芯100米	8	盘	¥ 270.00	¥ 2,160.00		
25	网线	6类	六类网线千兆工程级无氧铜箱线CAT6高速网络非屏蔽双绞线	3	箱	¥ 860.00	¥ 2,580.00		
26	辅材	国标	国标	8	点	¥ 500.00	¥ 4,000.00		
27	安装调试	国标	国标	1	项	¥ 20,000.00	¥ 20,000.00		
28	合计						<b>¥ 399,820.00</b>		
	大写	<b>叁拾玖万玖仟捌佰贰拾元整</b>							